

施工环氧自流平 华晨美涂 环氧自流平

产品名称	施工环氧自流平 华晨美涂 环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平地面施工方法

自流平地面就是我们所说的环氧地面，也叫做环氧自流平地面，环氧自流平，也叫做环氧地坪漆地面。

环氧自流平地面做法主要是分为三个步骤：步就是底漆，第二步中漆，第三步是面漆等三个工序的施工，施工环氧自流平，终完成自流平地面。

施工方法如下：

1、底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，环氧自流平施工工艺，并按甲、乙组份比例配制：搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。

2、中涂涂装；在底漆干后，可在刮二遍后中涂一遍，以填补地坪的孔洞，完全干燥后可再刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。

3、待中涂完全干燥后，用磨平机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。

4、滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。

5、将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留，同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。

环氧自流平施工工艺及注意事项

环氧自流平的施工工艺

- （1）基面打扫清理；
- （2）均匀涂抹界面剂；
- （3）每包展途自流平水泥加水6.5公斤左右，搅拌均匀；
- （4）倒在地面上用自流平刮齿刮开；
- （5）放气滚进行滚动消除气泡；

施工注意事项

- （1）基面是新浇混凝土或砂浆，则须在21天后才可进行自流平施工。
- （2）如果基面多孔或者天气很热，则应在刷界面剂1~3小时之前用干净水冲洗让基面吸收些水分。
- （3）如是地暖需调节温度，避免干的过快

环氧自流平是什么材料？

环氧自流平是指由不饱和环氧树脂作胶凝材料由填充材料（石英砂）颜料组成的地面整体面层材料。

（一）、环氧自流平是什么材料？环氧自流平的主要品种。

- 1、环氧树脂薄涂地坪（0.3-0.5mm）；

- 2、环氧树脂砂浆地坪（1-5mm）；
- 3、环氧树脂自流平地坪（1-5mm）；
- 4、环氧树脂防静电地坪（2-5mm）；
- 5、环氧树脂防腐地坪（3-5mm）。

（二）、环氧自流平是什么材料？环氧自流平的硬化耐磨地坪。

- 1、金属(非金属)金刚砂耐磨地坪；
- 2、液态混凝土表面硬化剂；
- 3、抗静电、防火花地面硬化剂；
- 4、水泥自流平。

（三）、环氧自流平是什么材料？环氧自流平的防腐系列。

- 1、环氧树脂防腐；
- 2、乙烯基脂防腐地板、管道、油罐。

施工环氧自流平-华晨美涂(在线咨询)-环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华晨美涂科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!