

曹县瓦楞纸箱加工厂 瓦楞纸箱加工厂联系方式 辰琪

产品名称	曹县瓦楞纸箱加工厂 瓦楞纸箱加工厂联系方式 辰琪
公司名称	虞城县停停纸箱加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辰琪纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄，分厂位于虞城县木兰镇
联系电话	13526301668 13526301668

产品详情

瓦楞纸箱常规的柔性版印刷瓦楞纸箱工艺是直接在瓦楞纸板上进行印刷，使用的是水基油墨，因此也有人将该工艺称为水印。柔性版直接印刷具有如下特点：

- 1、幅面大。宽幅的柔性版印刷机幅宽可达到2.5m~2.8m。
- 2、价格低。柔性版耐印力很高，瓦楞纸箱加工厂联系方式，可重复使用;油墨价格也较低。
- 3、可以联动生产，如印刷、开槽、压痕、订(粘)箱、打捆等一机即可完成。
- 4、纸箱强度降低比较少。由于柔印是轻压印刷，所以对瓦楞纸板的强度影响很小。

塑料凹印复合纸箱工艺：采用单面瓦楞生产线时，若面纸印刷完成后还需要覆亮光膜，且生产批量较大，则可以不在面纸上印刷，而用凹印方式在塑料薄膜上完成凹印里印，且加上白底，然后将印刷好的塑料薄膜与面纸先复合，再按常规纸箱成型工艺完成制箱。这种工艺的特点是：

1、纸箱制作成本低

当生产批量较大时，此种工艺可以大大降低面纸的印刷成本和面纸的材料成本。因为面纸不需要印刷，因而可以采用非涂布白板纸，曹县瓦楞纸箱加工厂，从而使面纸成本大大降低。

2、印刷精美

因为采用的是塑料凹印，所以印刷效果可与胶印效果相媲美。采用该工艺需要特别注意的是，在制版印刷时，要充分考虑塑料薄膜的尺寸变化与变形;否则，纸箱面纸就会与下层纸板对不齐。

3, 瓦楞纸箱加工厂选哪家, 瓦楞纸箱的储存环境

下线后的纸板应该在抽掉尚未散掉的蒸气, 避免温差形成凝水现象, 储存纸板或纸箱的环境保持通风透气, 瓦楞纸箱加工厂报价, 纸板纸箱不可直接放在地面, 采用垫板(托盘、夹板)承起。存放中注意相互间的间隙, 以利于通风散热。

建议使用木质垫板, 可吸收地面部分潮气, 大小与纸板纸箱相宜;保持储存环境通风透气, 利用缠绕膜作外保护, 可有效降低及隔离天气影响回软现象。

曹县瓦楞纸箱加工厂-瓦楞纸箱加工厂联系方式-辰琪(推荐商家)由商丘市辰琪包装用品有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。商丘市辰琪包装用品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为纸及纸品加工具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!同时本公司还是从事商丘纸箱厂, 虞城纸箱定做厂家, 纸箱包装生产厂家的厂家, 欢迎来电咨询。