

# 青海省西门子中国授权总代理商-上海励玥自动化设备有限公司

产品名称	青海省西门子中国授权总代理商-上海励玥自动化设备有限公司
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

循环程序处理

处理中断

时间和日期控制处理

通过 PROFIBUS 或 PROFINET 实现等时同步处理。

???

WinAC RTX ?? SITOP DC UPS???????? PC ?????????????????????? WinAC Software PLC ???????????

???????????????????? SIMATIC PC????????? SIMATIC IPC427D ? SIMATIC HMI IPC????????? SRAM ?????????????????????? 128 KB ?????????????? SIMATIC S7-mEC?EC31 ?????????????????????? 512 KB ?????????????????????? UPS??? UPS?

OPC ???

? WinAC ??? SIMATIC NET OPC ?? WinAC?

??????

SIMATIC WinAC RTX F ????????? SIMATIC HMI ?? SIMATIC WinCC flexible ? SIMATIC WinCC ??????

????????? SIMATIC NET OPC ??????????????????????????????????????

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序 , 10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序 , 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP : 1 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据 , 集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型 , 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0		DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0		DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0		DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0		DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA
6ES7521-1BL00-0AB0		DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC
6ES7521-1BH50-0AA0		DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA
6ES7521-1BH00-0AB0		数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0		DI 32X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0		DI 16X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0		计数与位置采集模块 TM PosInput 2
6ES7550-1AA00-0AB0		TM Count 2 x 24 V : 高速计数器 , 800kHz
6ES7540-1AB00-0AA0		PtP RS422/485 通讯模块

Q 8x230VAC/5A ST;带有 8 点输出的数字量输出模块 , 230 V AC/5 A ( 继电器 ) ; 8 个电压组 ; 每组 5 A ; 可设置输出的替代值

提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输出模块 :

DQ 16x24VDC/0.5A BA;带有 16 个通道的数字量输出模块，24 VDC/0.5 A (晶体管)；源型输出；两个电压组 4A

DQ 32x24VDC/0.5A BA;带有 16 个通道的数字量输出模块，24 VDC/0.5 A (晶体管)；源型输出；四个电压组；每组 4 A

## 设计

用一个螺丝安装在 S7-1500 安装导轨上

35 mm 模块 采用螺钉型端子或推入式端子的标准化 40 针前连接器 (不能用于 25 mm 模块)

25 mm 模块 采用推入式端子的标准化 40 针前连接器 (不能用于 35 mm 模块)

标准化、协调型前连接器针脚分配，更便于接线

可连接芯线截面积 0.25 mm<sup>2</sup>至 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG24 至 16)

集成式电压桥接件，用于灵活形成电压组(仅 35 mm 模块)

前连接器的预接线位置

前盖带有可扩充的电缆室，即使完全接线时也如此

模块正面的清晰标签

模块类型

订货号

硬件和固件型号

通道编号标签

电缆连接图

含在供货范围之内：

用于手工贴标签的一个标签条

一个 U 型连接器

印制有文字的前门

前连接器 (仅 25 mm 模块)