

## EPDM美国盛禧奥 4785HM 高粘性 挤出型材 管道 软管

产品名称	EPDM美国盛禧奥 4785HM 高粘性 挤出型材 管道 软管
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

### 产品详情

### EPDM 橡胶

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。

EPDM优势：

耐臭氧和耐紫外线性能

耐水性和耐极性流体性能

可耐受 175 ° C 的高温

低温柔韧性

受压缩时的弹性

在高填料填充水平下具有出色的物理特性

出色的电气绝缘性能

EPDM应用：

发泡胶 关键特性包括：

充油量

分子量

抗塌陷性能

密实挤出 关键特性包括：

A 级表面

柔韧性

挤出一致性

经济效益

电气 关键特性包括：

电阻率

损耗系数

密封件、垫片和垫板关键特性包括：

加工和流动

混合物粘度

物理特性

屋顶和片材 关键特性包括：

热老化

耐紫外线性能

填料填充能力

端气候