

EPDM美国盛禧奥 4820 用于密封性和隔音性产品

产品名称	EPDM美国盛禧奥 4820 用于密封性和隔音性产品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

EPDM优势：

耐臭氧和耐紫外线性能

耐水性和耐极性流体性能

可耐受 175 ° C 的高温

低温柔韧性

受压缩时的弹性

在高填料填充水平下具有出色的物理特性

出色的电气绝缘性能

EPDM应用：

发泡胶 关键特性包括：

充油量

分子量

抗塌陷性能

密实挤出 关键特性包括：

A 级表面

柔韧性

挤出一致性

经济效益

电气 关键特性包括：

电阻率

损耗系数

密封件、垫片和垫板关键特性包括：

加工和流动

混合物粘度

物理特性

屋顶和片材 关键特性包括：

热老化

耐紫外线性能

填料填充能力

端气候

供应 EPDM耐臭氧、耐热、耐酸碱 塑胶原料

EPDM上海中石化三井2032PM

EPDM上海中石化三井3072EPM

EPDM上海中石化三井3112PM

EPDM上海中石化三井4045M

EPDM韩国SKS501A

EPDM韩国SKS512F

EPDM韩国SKS5206F

EPDM韩国SKS537-2

EPDM韩国SKS552

EPDM韩国SKS553

EPDM上海中石化三井3092EM

EPDM上海中石化三井3092M

EPDM上海中石化三井3092PM

EPDM日本三井化学3072EPM

EPDM日本三井化学4045M

EPDM日本三井化学8110

EPDM日本三井化学8120E

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3430

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3640

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3720P

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3722P

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3745P

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）3760

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4520

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4570

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4725P

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4770P

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4770R

EPDM美国盛禧奥（斯泰隆）4785HM