

江西工地搅拌站拌合用水检测 有害物质检测

苏州搅拌站拌合用水PH值 氯离子含检测

产品名称	江西工地搅拌站拌合用水检测 有害物质检测 苏州搅拌站拌合用水PH值 氯离子含检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

由于混凝土搅拌站的施工生产存在高坠、触电、物打、机械伤害等危害因素，所以要加强对混凝土搅拌站安全措施的实施。下面来谈谈搅拌站安全监测措施需要做到哪几点？

一、定期安全检查

要定期组织相关人员对混凝土搅拌站场地进行全面安全大检查，对检查中发现的问题予以通报、处罚，限制时间整改达标。

二、不定期安全巡查

混凝土搅拌站安全员要根据搅拌站情况采取不定期的安全检查形式对现场进行检查，对存在的不文明施工行为或安全隐患发出整改或罚款通知，相关责任人必须认真整改并达到安全生产的要求。

组织混凝土搅拌站安全检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

混凝土拌合用水

(JGJ63-89)

必试：PH值

(1) 取样数量为23L。

氯离子含量

(2) 取样方法：井水、钻孔水和自来水应放水冲洗管道集；江湖水应在中心位或水面下500mm处采集。

其它：不溶物

硫化物含量