

## 0-10度试剂冷藏箱

产品名称	0-10度试剂冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

0-10度试剂冷藏箱福意联公司-

福意联在特种电器设备域拥有人才、资源、网络、经验的巨大优势和影响力，成为具有高度竞争力和优良性优势的全创新创业。本公司以质量求生存，以求发展，始终以德敬人、以诚立人为，创造优良高精工产品，致力于解决各种医用、实验室恒温方案,请与我们咨询。

0-10度试剂冷藏箱公司产品说明：

福意联产品4、产品说明：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、医用冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。5、温度范围：2-8 、15-25 、10-20 、4-38 、2-48 、0-100 、-12 到10 、-19 到10 ，-30 到10 6、参数大小：50L、100L、138L、150L、280L、230L、310L、430L、828L、1028L。4、适用于高校、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

0-10度试剂冷藏箱参数：

-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-66L

62L 温度: 2-8 外型尺寸:430\*480\*640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度:

2-8 外型尺寸:480\*490\*840mm 型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8 外型尺寸:

480\*490\*840mm -----型号:FYL-YS-50LK

50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L

温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺

寸:540\*550\*840mm-----型号:FYL-YS-150L

150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L  
温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----型号:FYL-YS-828L 828L  
温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:  
1267\*680\*2105mm-----型号:FYL-YS-151L  
150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100  
外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm-  
-----型号:FYL-YS-128 88L  
温度:-30 ~ 10  
外型尺寸:550\*560\*850mm-----

0-10度试剂冷藏箱公司产品广泛应用于医疗、院、大院校电子、电工、仪器仪表、石油仪表、医疗、汽摩等领域。同时为广大客户提供保。一年内免费保养、终身维护，并免费培训操作人员及\*指导。以优良的质量，良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。可开展长度、热工、电学、力学、理化、流量等计量的检测校准和经营线计量参数的测试

0-10度试剂冷藏箱特别适合医疗、卫生、、食品化工、、科研等储存对温度敏感的、试剂、材料等使用。0-10度冷藏箱智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。福意联FYL-YS-1028L温度2-48 主要存放需低温保存的药物、试剂、生物制品、贵重等。

0-10度试剂冷藏箱产品参数：

福意联FYL-YS-1028L参数

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.温湿度同步显示

5.噪 音：42dB(A)

6.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 2145mm

7.内部尺寸(mm)：1160 × 585 × 1575mm

8.有效容积：1028L

9.温度范围：2 ~ 48 （每度可调控）

10智能控温系统

11.制冷剂用量：R134a(382g)

12.净重：258kg。

13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

- 14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
  - 16.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度高。
- 18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 20.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 21.箱体采用的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
  - 23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。
  25. 厂家具有14001、9001福意联 ”