

丽水市氯丁橡胶棒

产品名称	丽水市氯丁橡胶棒
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶棒的连接是周边缝止水施工中的关键环节。其上部的止水带就很可能由于失去依托发生问题。施工中首先将接头区域(每边 7.5cm)的橡胶棒清理干净，然后用加宽的5cm电工胶布从一端向另一端缠绕。胶布一圈压一圈，每圈前进约 1cm=遇到周边缝拐角的部位，先将橡胶断面截成所需的角度的，然后再缠绕胶布。

止水结构中的波形止水带是用螺柱固定在预埋角钢的表面。在进行混凝土浇筑时，焊有螺栓的角钢用钻孔的方木条保护好，并焊在仓面钢筋上，浇筑在混凝土中。波形止水带安装时，需对趾板、面板两侧的角钢和螺栓进行清理，然后将止水带按照20cm的间距用螺栓固定。

橡胶抽拔管是一种小直径成孔的新型工艺，主要适用于桥梁预应力孔道成孔，也可用于其他建筑行业混凝土成孔。它是运用其高强度、高弹性和橡胶体积不可压缩的功能，在抽拔管内不加任何骨架材料，在管体轴向受力时，即会轴向伸长，径向自然弯曲，使管体和混凝土壁呈现间隙而逐渐剥离拉出。孔道成孔质量好，重复运用率高，成本低，经济效益十分明显。在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用，能够大大提高抽拔管反复运用次数。安装：先将钢绞线穿入抽拔管内孔，避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置，用固定环固定在正确的位置上，固定环的距离以能操控悬垂为准

氯丁橡胶棒它主要为桥梁上形成较小预应力孔而设计，也可用于其它建筑行业混凝土的成孔。它是利用其高强度，高弹性和橡胶体积不可压缩性能，在管体轴向受力时，会轴向伸长，径向自然弯细。抽拔有力，施工方便，可反复使用，寿命长，表面光滑，平整度好，预留孔孔壁光滑，且抽拔时不受混凝土凝固时间的限制，经济效益是显而易见的。反复使用达100-200次，经济合算，与金属波纹管 and 塑料波纹管相比，大大的降低了施工成本，（如：100的塑料波纹管13元/m，只能用一次；90的橡胶抽拔管170元/m，假设使用100次，成本为1.7元/m，仅是塑料波纹管的1/8），其经济效益是显而易见的