

成套无负压供水设备太原变频恒压供水系统接线图二次供水设备厂家

产品名称	成套无负压供水设备太原变频恒压供水系统接线图二次供水设备厂家
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	2354.00/套
规格参数	品牌:贝成 型号:BCWG 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

上海贝成泵阀有限公司的XBD-L立式单级消防泵主要输送不含固体且的清水及不含腐蚀性的物理化学性质类似于水的液体之用。该消防泵主要用于消防泵系统增压送水，也可用于厂矿给水排水。该泵输送液体的流量范围为5~80L/S，压力范围为0.2-2.25MPa，配套功率范围为1.5-200KW，口径范围 50~ 250mm。丹博泵业所生产的XBD-L单级消防泵其主要用于消防泵系统管道增压送水。也可使用于工业城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，代替了原有的IS、SG型离心泵。

。

XBD-L立式单级单吸消防泵，由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，消防泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便

XBD-L消防泵，由电机的泵两部分组成，电机为Y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。XBD-L消防泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮。XBD-L消防泵平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。XBD-L消防泵进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。

上海贝成泵阀有限公司是一家通过ISO9001-2008国际质量体系认证的专注从事水泵、控制柜、二次供水设备生产加工、销售的企业。产品远销国内外市场，为国内外的给水排水、环保净化、污染治理、市政工程、城镇供水、消防恒压、暖通空调、农田水利、洪涝旱地、淡水养殖、冶金化工、油田注水、海水淡化、工业电力水循环等诸多行业和大小工程项目做出巨大贡献。公司拥有先进的生产设备和国内一流的检测中心，建立了一整套的现代化管理机制，为更好地服务于客户打下了坚实的基础。

本公司自创办以来，不断完善，追求创新，现生产的各大系列产品，深受各行用户的一致好评。我们本着节能、环保、创新的企业理念，打造着贝成泵阀的品质，我们以务实、创新、真诚、双赢的企业精神与用户共谋发展！