

镀铜钢丝软管 山实橡塑 pu镀铜钢丝软管耐磨

产品名称	镀铜钢丝软管 山实橡塑 pu镀铜钢丝软管耐磨
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

- 1、性能好。耐腐蚀、抗冲强度高、流体阻力小、耐老化，使用寿命长，是建筑排水、化工排污的理想材料。
- 2、安装方便。重量只有同口径铸铁管的1/7，可大大加快工程进度以及降低施工费用。
- 3、内壁光滑，不易阻塞。检查口设计独特，检查操作方便，不需任何东西。

使用范围：

食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。

特性：聚醚型聚氨酯软管，带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强筋。

内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。壁厚均为1.5毫米.耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性

能。该软管无毒、无味、不含卤素，符合RoHS环保指令的要求。

螺旋钢丝接地可以排静电，符合TRB S 2153的规定。阻燃度符合UL 94 HB标准。

颜色：透明，带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强

温度：-40 /+ 90 （短时间可耐受125 ）

pu聚氨酯软管是可以压缩的，镀铜钢丝软管，常规一条长度10米，压缩后约3米左右。

木工机械、磨床等一般选择管壁0.4/0.6mm的。

印刷机械、PCB钻孔机等选用0.9或1.5mm这两种厚度的管。

pu聚氨酯软管也叫做高弹软管，pu钢丝伸缩软管具有伸缩自如，灵活，轻便，收纳方便的特性，加厚款可以工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维。

钢丝加强PU软管采用聚醚型聚氨酯软管带镀铜色包塑钢丝螺旋加强。吸收设备振动，镀铜钢丝伸缩软管，减少设备振动对管道的影响;吸收、地陷对管道的变形量。

pu聚氨酯软管由于伸缩管有伸缩、俯仰、滚转三个自由度，未对接状态和已对接状态又有不同的控制要求，组合起来控制系统。pu钢丝伸缩软管在温度变化较大的管道上连接伸缩管或波纹管，是一种保护措施。由于固体在热胀冷缩时。可完全替代橡胶吸尘管。

品名：（PU）钢丝吸尘管

镀铜钢丝

用途：通风 排气 吸尘

颜色：透明

属性：

- 1.高伸缩性和压缩比4:1，耐磨损保护，使流动特性化，高抗张强度和抗撕裂强度；
- 2.弯曲半径小，镀铜钢丝软管，不易纽结，不含柔软剂和卤素剂，可达到食品级，不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电！
- 3.比普通PVC软管橡胶管耐磨10倍以上，pu镀铜钢丝软管耐磨，
- 4.美观，柔软，已收纳，

镀铜钢丝软管-山实橡塑-pu镀铜钢丝软管耐磨由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司在软管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山实橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宗经理。