

抗压钢丝伸缩管 钢丝伸缩管 山实橡塑

产品名称	抗压钢丝伸缩管 钢丝伸缩管 山实橡塑
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

pu聚氨酯软管在使用过程现生锈、发黄现象，是什么原因导致的，它既有橡胶的弹性和耐高温性，又具有某些塑料的耐油蚀、耐磨损、耐老化、耐低温、耐拉伸等性能。pu聚氨酯软管特性：采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。工业生产中常见的一种耐磨抽吸输送软管，pu聚氨酯钢丝伸缩管，性能优异，钢丝伸缩管，应用广泛，钢丝伸缩管的材料，其材质为聚氨脂TPU材料，TPU是所有塑胶材料中耐磨的一种，可以抽吸灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒。气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，抗压钢丝伸缩管，纸类和纺织纤维抽吸。PU钢丝软管采用德国进口TPU内嵌螺旋镀铜钢丝加工而成。

钢丝伸缩软管的壁厚: 0.4--2mm

我公司生产的钢丝伸缩软管比一般橡胶软管更小的弯曲半径，内置有螺旋钢丝骨架，可以耐真空。各个胶层牢固可靠，长时间使用不会出现脱层。其与市场的同种用途的PVC风管相比具有更好的耐老化性能和耐磨性能，因此具有更长的使用寿命。另外根据客户的要求还可为您生产具有40%的伸缩性的钢丝伸缩软管。

PU透明钢丝软管 PU钢丝螺旋增强软管

颜色:透明PU管壁 带有PU包覆层的镀铜钢丝螺旋加强

温度范围:-40 ° C + 125 ° C

硬度范围：85A

特性:聚酯型聚氨酯软管，带有PU包覆层的镀铜钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.6毫米。极轻且柔软，伸缩比可达5:1。

易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。

不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电应用范围:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。

特别适合需要摆动的部位。

抗压钢丝伸缩管-钢丝伸缩管-山实橡塑(查看)由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司位于山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山实橡塑在软管中享有良好的声誉。山实橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山实橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。