

LEADLINE蓄电池SR1280频繁断电用12V80AH电瓶

产品名称	LEADLINE蓄电池SR1280频繁断电用12V80AH电瓶
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:LEADLINE 型号:SR1280 容量:12V80AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

LEADLINE蓄电池SR1280频繁断电用12V80AH电瓶

ups：应用中挑战无处不在工业内各种设备的大量应用，对供电质量和供电连续性提出了更的要求。而工业ups作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的不间断电源设备，有力地工业自动化动力供给的可靠性。工业ups作为不间断电源产品中的产品，涉及大功率能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波舒缓技术、大功率产品制造技术等。因此，一般的电源企业很难进入该领域，ups电源往往只是具备适应工业自然环境的ups电源产品，而不是适应工业电气环境、感性动力负载性的真实工业动力设备用不间断电源，在多个方面都无法达到工业ups的应用。

免维护:气体再化合系统能将产生的气体再化合成水，吸附式玻璃纤维隔板，在寿命期内无需补充电液。
自放电低:使用而腐蚀性好的殊铅制成的板栅，把自放电控制在小，室温25 下储存，可半年之内不用充电。使用温度范围宽:电池可在-15 ~50 的温度范围内使用。安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅板。应用领域:浮充使用，不间断电源供应系统，疗设备，电讯设备，手控发动机装置，太阳能系统，风力系统，控制系统，移动通讯站，阴极保护设备，导航辅助设备，航海设备，电力驱动系统。

光伏电源供应:偏远地区的发电厂，海/陆/空交通运输的信号发射站，电信设施上的无线电中继站，安装在路边及屋顶的移动通信发射装置，街灯及花园灯照明设施，太阳能家用系统，太阳能混合系统的电源供应设施太阳能电池发电是根据定材料的光电性质制成的。黑体(如太阳)辐射出不同波长(对应于不同频率)的电磁波，如红外线、紫外线、可见光等等。当这些射线照射在不同导体或半导体上，光子与导体或半导体中的自由电子作用产生电流。射线的波长越短，率，所具有的能量就，例如紫外线所具有的能量要远远于红外线。但是并非所有波长的射线的能量都能转化为电能，值得注意的是光电效应于射线的强度大小无关，只有频达到或越可产生光电效应的阈值时，电流才能产生。能够使半导体产生光电效应的光的长同该半导体的禁带宽度相关，譬如晶体硅的禁带宽度在室温下约为1.155ev，因此必须波长小于1100nm的光线才可以使晶体硅产生光电效应。

