

IHG单级单吸化工泵-矾泉泵业

产品名称	IHG单级单吸化工泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矾泉泵业
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

IHG单级单吸化工泵（产品概述）：

[IHG立式管道化工泵](#)

采用IS型离心泵和SG型管道泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型系列管道泵的基础上派生出适用热水管道泵、高温耐腐蚀化工管道泵、管道油泵。

IHG单级单吸化工泵（型号意义）：

IHG单级单吸化工泵（产品特点）：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低、如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

IHG单级单吸化工泵（主要用途）：

IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为20 ~+120 。

IHG单级单吸化工泵（工作条件）：

1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

化工型结构说明：

1、机械密封前置有承磨付，泵盖上设有密封冷却，冲洗孔，适用于抽送介质易挥发或结晶的场合，延长在介质含微小颗粒时机械密封的使用寿命。

2、泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。

3、机械密封采用硬质合金材质。