

# 理光中速彩色数码复合机MP C2530

产品名称	理光中速彩色数码复合机MP C2530
公司名称	上海携臣电子科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:理光 型号:MPC2530 复印速度:25PPM
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路273号223室
联系电话	18621315186 13122249811

## 产品详情

品牌	理光	型号	MP C2530
复印速度	25PPM	最大复印尺寸	A3 ( mm )
重量	120 ( kg )	定影方式	热融合
连续复印	1-999	复印比例	1 : 1
预热时间	40秒	最大原稿尺寸	A3 ( mm )

产品类型 数码复合机 颜色类型 彩色 涵盖功能 复印/打印/扫描 速度类型 中速 最大原稿尺寸 a3  
进纸盘容量 标配纸盒：250页（2个）手送纸盘：100页 最大容量：1600页 介质重量  
第1供纸盘：60-256g/m<sup>2</sup> 第2供纸盘：60-169g/m<sup>2</sup> 手送纸盘：52-256g/m<sup>2</sup> 双面器：60-105g/m<sup>2</sup>  
内存容量 512mb 耗材描述 碳粉盒mp c2550c型（黑/红/黄/蓝色）碳粉盒mp c2550lc型（红/黄/蓝色）  
接口类型 usb2.0 10base-t/100base-tx（rj-45网络接口）复印功能 复印方式 干式静电转印系统 感光材料  
opc感光鼓 显影系统 干式双组件磁力刷显影系统 定影系统 小直径皮带定影系统 曝光控制  
固定原稿曝光类型 复印速度 25cpm 复印分辨率 600dpi 原稿类型 薄片，书籍，物体 复印尺寸 a6-a3  
预热时间 26秒 首页复印时间 黑白6.5秒，彩色9.5秒 连续复印页数 1-999页 缩放范围  
25-400%（以1%为单位）复印倍率 预设4种放大/5种缩小 放大：400%，200%，141%，122%  
缩小：93%，82%，71%，50%，25% 无图像区域 前边距：4.2±1.5mm 后边距：3.25±2.75mm  
左右边距：2.25±1.75mm 打印功能 打印控制器 标准配置 打印速度 25ppm 打印分辨率 600×600dpi  
打印语言 标配：rpcs 选配：pcl5，pcl6 网络打印 支持 打印其它性能  
网络协议：tcp/ip（ipv4，ipv6），ipx/spx 扫描功能 扫描控制器 标准配置 扫描幅面 a3 扫描速度 25ppm  
扫描分辨率 最大1200dpi 网络扫描 支持 扫描其它性能 捆绑驱动：twain 传真功能 传真控制器 选配  
调制解调速度 33.6kbps 数据压缩方式 mh，mr，mmr，jbig 传真其它性能 电路：pstn，pbx 兼容性：itu-  
t（ccitt）g3 分辨率：200×200dpi 内存容量：标准4mb 其它特性 主机尺寸 587×655×1117mm  
主机安装空间 892×655mm 重量 100kg 电源 220-240v，50/60hz，8a或以上 功率 1680w 噪音  
待机：小于36.0db（a）复印：小于64.0db（a）系统平台 windows 2000/xp/vista/server 2003/server 2008  
环境参数 工作温度：10-32℃，工作湿度：15-80% 复印机附件 包装清单 主机 x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1  
电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 可选配件 纠错盖板 x1 自动反转送稿器（50页）x1  
旁路托纸盘（50页）x1 单层供纸盘（500页x1）x1 轮脚台 x1 双层供纸盘（500页x2）x1

一斗接纸板 (100页) x1 传真 x1 打印语言增强单元 x1 数码相机直接打印卡 x1 复印数据安全单元 x1  
计数器界面卡 x1 耗材 黑色墨粉盒mp c2550c型 x1 耗材 蓝色墨粉盒mp c2550c型 x1 耗材 红色墨粉盒mp  
c2550c型 x1 耗材 黄色墨粉盒mp c2550c型 x1 耗材 蓝色墨粉盒mp c2550lc型 x1 耗材 红色墨粉盒mp c2550lc型  
x1 耗材 黄色墨粉盒mp c2550lc型 x1 保修信息 质保时间 1年