

人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料

产品名称	人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	4.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BF2016 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

产品详情

人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料采用优质草丝作材料，在生产过程中添加抗老化剂、抗UV剂，再运用先进的技术精制而成。人工绿化草坪具有草丝柔软度高，弹性好，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰的感觉良好。它完全不会受到气候的影响，大大地提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端的气候地区使用。幼稚园人工草坪可在基础表面安装，基础质量要求不高，人工草坪不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济 人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料产品规格介绍 高度：20mm

颜色：单色，深绿 行距：3/8英寸 材质：PE+PP 密度：16800簇/平米 背胶：丁苯胶 底布：双层复合底布 年限：五年 幅宽：2/4米 运输：物流配送 本产品由于供不应求，产品仅有少量2米宽幅库存需要提前预定生产，根据使用面积生产时间3-7天不等。随着时不停发展，人造草坪发展脚步也从未停下，现在人造草坪正不断往美观，运动性能，和对运动员保护方向不断提高草坪材质均符合要求，人工草坪面层可回收再利 人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料特性

- 1、仿真性;状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际应用来选择。
- 2、耐磨损;拥有防晒、防水、防滑、耐磨损、使用寿命长、抗老化等优势。
- 3、使用范围广;产品材质环保，使用范围广，多用于门球场、屋顶花园、游乐场、幼儿园、公园等等。
- 4、安全环保;应用医学和运动学的原理，运动者在草坪上运动时不易受伤。
- 5、维护方便;产品具有维护方便的特点，用清水冲洗之后就可以去除污垢，保持清洁。 人工草坪工程 屋顶隔热草坪塑料施工要求: 1、人工绿化草坪施工场地要求：场地要平整光滑，没有起砂，没有起壳，没有凹凸现象，否则，需要平整抹光； 2、需要在平整干燥的基础施工，将人造草坪与连接带的接触面都要均匀涂抹胶水，这样才能使用时间更长。
- 3、人工绿化草坪和连接带必须要干燥、无灰尘油污等，时间充足必要时可进行冲洗后晾干在使用。 4、在人工绿化草坪和连接带涂胶完毕后，自然晾干10-20分钟再进行草坪贴合，将草坪均匀用力往下对准合拢压紧，使草皮材料涂胶面接触到位。短毛草：草毛长度由6到12毫米