烟气采尘伴热管线厂家规格尺寸

| 产品名称 | 烟气采尘伴热管线厂家规格尺寸 |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 北京天助伟业电线电缆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号 |
| 联系电话 | 13810768730 |

产品详情

伴热管线应用范围

伴热管线应用范围:广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温,其介质维持温度范围为0~105

基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,且环境湿度不大的场所;

防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,但环境湿度较大的场所;

防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度不大的场所;

防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度较大的场所;

防爆防腐型电热带一般用于有防爆、有防腐要求,烟气采尘伴热管线厂家,环境湿度较大的场所如果需要产品具有阻燃性,可以选择对应阻燃系列。

烟气采尘伴热管线厂家

想了解更多详细信息,赶紧拨打图片上的电话吧!!!

伴热管线的作用是什么:

1、防止管内液体低温下粘度增大,增大管内压降,增加动力消耗,起到节能的作用;

- 2、防止管内气体带液冷凝,不同的工况下对管送气体的带液都有要求,伴热线可以避免,起到安全作用。
 - 3、防止管送液体或浆料凝固导致管线堵塞,严重的管线废弃,起到设备维护的作用;
 - 4、防冻防凝;
 - 5、给生产仪表提供正常运行的工况,满足各式计量器具工作温度的要求。

烟气采尘伴热管线厂家

想了解更多详细信息,赶紧拨打图片上的电话吧!!!

单管伴热管线维护

在CEMS巡检时,要仔细查看漏电保护开关是否跳闸,自动限流器是否工作正常,耐腐伴热采样复合管是否正常发热。如果发现漏电保护开关跳闸,应停止系统工作,避免管路中大量积水损坏设备。首先,检查探头加热器是否工作正常,如果探头加热器开关跳闸,则先检查探头加热器使之正常工作。如果探头加热器工作正常,且滤芯潮湿,通知运行人员调整运行方式。其次,要检查耐腐伴热采样复合管的管路是否畅通,用仪用压缩空气对管路进行实验,如果管路堵塞将管路疏通。不可盲目合闸,应该查明跳闸原因后再合闸。如果盲目合闸,管路容易发生过流引起火灾。

烟气采尘伴热管线厂家规格尺寸由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司是北京通州区,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京天助伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京天助伟业更加美好的未来。