

现货供应微机型20AH220V 壁挂式直流屏 触摸屏

产品名称	现货供应微机型20AH220V 壁挂式直流屏 触摸屏
公司名称	杭州华硕电气科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区田园巷18号103室（注册地址）
联系电话	13282136081

产品详情

直流屏简介

杭州华硕电气科技有限公司生产销售：

40AH直流屏|65AH直流屏|100AH直流屏|7AH壁挂电源|10AH直流屏|12AH直流屏|15AH直流屏|17AH直流屏|20AH直流屏|24AH直流屏|30AH直流屏||33AH直流屏|38AH直流屏|50AH直流屏|70AH直流屏|80AH直流屏|90AH直流屏|120AH|150AH直流屏|180AH|200AH直流屏|300AH直流屏|500AH直流屏|600AH直流屏|800AH直流屏|1000AH直流屏厂家， TELL：180-5888-2070

1.适用范围： GZDW系列直流电源柜适用于10～500kV变电站、发电厂、水电站和开闭所及用

户变，为高压开关分合闸、综合自动保护装置和事故照明提供控制保护电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所。2.工作原理：两路市电经过交流切换输入，给高频整流模块供电；高频整流模块将交流市电转换为直流电，给蓄电池组充电及向合闸母线供电，同时合闸母线通过降压装置给控制母线供电。中央监控器分别对交直流配电单元、高频整流模块、电池充电管理、电池巡检单元、绝缘检测单元进行集中设置与管理。并可通过RS232/485后台通讯接口联接到后台监控中心，实现遥测、遥信、遥调、遥控的“四遥”功能。实现无人值守功能

3.技术参数表

4.使用环境条件 1、环境温度：-10 ~ +45 ； 2、海拔高度：不超过2400m； 3、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%； 4、地震烈度：不超过8度； 5、安装垂直倾斜度：不超过5°； 6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所； 7、微控制器抗噪声：1000V 1S脉冲1分钟； 8、无强电磁场干扰； 9、使用环境与上述不符时，由用户与厂家协商解决。 5.外形尺寸：