

环氧地坪施工价格 天津鑫奇地坪公司 唐山环氧地坪施工

产品名称	环氧地坪施工价格 天津鑫奇地坪公司 唐山环氧地坪施工
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型专业地坪公司。

环氧地坪小编介绍施工流程

材料混合搅拌

- 1、搅拌场所先以胶布铺垫以确保地面清洁，材料启用时封盖外缘须先清洁干净；
- 2、依规定之重量混合比例，将材料倒入搅拌桶。且应先倒入固化剂（透明液状），再倒入主剂（色彩液状）的方式为宜；
- 3、搅拌时，搅拌机（器）应上下左右移动，使材料充分均匀混合。另应注意搅拌桶底部四周及边缘，河北环氧地坪施工，是否混合均匀；
- 4、材料混合量，应考虑施工区域的面积及施工操作的速度，一次施工厚度不超过3毫米为宜；

环氧地坪分类

- 一、环氧平涂地坪，用于普通车间防尘、对环境要求不高的场所。
- 二、环氧自流平地坪，用于无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域。
- 三、环氧防静电地坪，用于对抗静电有要求的电子行业制造车间。
- 四、环氧砂浆耐磨地坪，用于工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域。

环氧地坪进入中国已有十多年，从开发、推广、直到普及，应用范围越来越广，从单一的工业地坪走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所，直向家庭装潢环境业进军，环氧地坪施工多少钱，主要原因是新颖的环氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势：

亮丽

环氧地坪从面世以来，一向以平面、光亮作为卖点，各种工艺、各个品种应有尽有，色泽就更不用说了，不光是五颜六色，而且由于是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又干净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，环氧地坪施工，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂翻新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

比尔鼎环氧地坪的环氧地坪的养护

比尔鼎环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。比尔鼎环氧地坪具体建议如下：参考建议一

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋) (以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

环氧地坪施工价格-天津鑫奇地坪公司-唐山环氧地坪施工由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!