

医用级PETG，韩国sk，K2012，高韧性，抗化学性，高光泽塑料瓶，中空吹塑。

产品名称	医用级PETG，韩国sk，K2012，高韧性，抗化学性，高光泽塑料瓶，中空吹塑。
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	PETG:PETG SK K20:SK K20 韩国sk:韩国sk
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

PETG韩国SKK2012 物性数据表

性能项目		测试条件	测试方法	数值/描述
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D412/ISO 527	
	断裂伸长率		ASTM D412/ISO 527	70
	拉伸模量		ASTM D412/ISO 527	
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D412/ISO 527	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D412/ISO 527	
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	2150

	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	80	
	洛氏硬度		ASTM D785	116	
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		
		1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		
	Charpy)冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.27	
	成型收缩率		ASTM D955	0.2	
光学性能	折射率		ASTM D542/ISO 489	1.570	
	透光率		ASTM D1003/ISO 13468	89.0	
	模糊系数 (Haze)		ISO 14782		
其他	备注				
	颜色	GT			
	特性	高光泽, 耐化学, 食品级, 韧性良好, 可加工			
	用途	电气/电子应用领域, 护罩, 玩具, 片材, 瓶子, 医			