

# 碳钢搅拌器 柏嘉润化工 搅拌器

产品名称	碳钢搅拌器 柏嘉润化工 搅拌器
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

## 产品详情

山东柏嘉润化工设备有限公司专业生产化工设备：搅拌器、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌器、卧式螺带混合机、脱硫脱硝搅拌器以及搪玻璃反应釜、碳钢反应釜、不锈钢反应釜、搪玻璃（碳钢、不锈钢）储罐、反应釜、蒸馏罐、电加热反应釜等各类容器。为化工、机械、食品、石油、石化、冶金、环保等行业提供精良设备及优质服务。

2 用于燃烧安全装置的。它的作用是针对设备运行中发生的异常情况能够及时的传达信息，切断燃料，使设备安全停运。主要仪表有：导热油出口温度报警器、导热油出入口压差检测器、灭焰检测器、风压检测计、燃料压力检测器、气相炉导热油压力检测器、燃料切断阀、喷雾媒体压力下降检测器等。

山东柏嘉润化工设备有限公司技术力量雄厚、设备精良、检测设备齐全严格。严格遵循“科技兴厂，搅拌器，注重质量，用户至上”的服务宗旨。

## 桨式搅拌器的使用安全

山东柏嘉润化工设备有限公司的产品有：标准（非标准）碳钢搅拌器、标准（非标准）不锈钢搅拌器、标准（非标准）搪玻璃搅拌器、搅拌传动装置、螺旋锥齿轮减速机、摆线针轮减速机、R系列硬齿面齿轮减速机、K系列硬齿面齿轮减速机、标准（非标准）碳钢反应釜、标准（非标准）不锈钢反应釜、标准（非标准）搪玻璃反应釜、标准（非标准）碳钢贮罐、标准（非标准）不锈钢贮罐、标准（非标准）搪玻璃贮罐、标准（非标准）碳钢蒸馏罐、标准（非标准）不锈钢蒸馏罐、标准（非标准）搪玻璃蒸馏罐、标准（非标准）碳钢电加热反应釜、标准（非标准）不锈钢电加热反应釜、标准（非标准）搪玻璃电加热反应釜、冷凝-换热器。

简单的介绍下桨式搅拌器的使用安全。

- 1、桨式搅拌器应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，碳钢搅拌器，以免在开动时发生走动。
- 2、桨式搅拌器应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车(装料后)稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。
- 3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。

山东柏嘉润化工设备有限公司专业生产化工设备：搅拌器、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌器、卧式螺带混合机、脱硫脱硝搅拌器以及搪玻璃反应釜、碳钢反应釜、不锈钢反应釜、搪玻璃（碳钢、不锈钢）储罐、反应釜、蒸馏罐、电加热反应釜等各类容器。为化工、机械、食品、石油、石化、冶金、环保等行业提供精良设备及优良服务。

用于燃烧控制的仪表。主要有，加热炉出口导热油温度调节控制计、闪蒸罐压力调节计、燃烧流量调节计、燃烧空气流量调节计、燃烧油媒体压差调节计、气相炉闪蒸罐液位调节计。

设计热负荷。导热油炉的热负荷与有效热负荷之间应留有一定的余地，这一幅度一般为10%~15%。

2 设计温度。导热油炉的设计温度由其使用温度决定，并应参照GB9222《水管锅炉原件强度计算》中的有关规定进行设计。

设计压力。导热油的设计压力应比更高工作压力略高，并且应不小于安全阀的开启压力。气相炉的设计压力采用1.2~1.5倍的工作压力；液相炉的设计压力应取1.05~1.2倍的压力；液相炉的导热油进出口压力差宜大于0.15MPa（1.5kgf/cm<sup>2</sup>）。

山东柏嘉润化工设备有限公司技术力量雄厚、设备精良、检测设备齐全严格。严格遵循“科技兴厂，注重质量，用户至上”的服务宗旨。

碳钢搅拌器-柏嘉润化工-

搅拌器由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司是山东淄博,化工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柏嘉润化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柏嘉润化工更加美好的未来。