

电力标志桩 管线标志桩 玻璃钢标志桩

产品名称	电力标志桩 管线标志桩 玻璃钢标志桩
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	20.00/根
规格参数	品牌:悦明 型号:10*10 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

电力标志桩 管线标志桩 玻璃钢标志桩

悦明电力标志桩 管线标志桩 玻璃钢标志桩

标示桩，名称：标示桩、警示桩、标识桩、电缆标示桩、油气标标识桩、通信标示桩、光缆标示桩、自来水标志桩、铁路标示桩、公路里程桩

一、名称：标示桩、警示桩、标识桩、电缆标示桩、油气标标识桩、通信标示桩、光缆标示桩、自来水标志桩、铁路标示桩、公路里程桩

二、材质：塑钢、复合材料

三、规格：100*100（mm）、120*120（mm）、150*150（mm）

常用高度为80cm，100cm，120cm，150cm，其他高度根据要求定做。

四、用途：

标示桩适用于燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。

五、优点：

1.标示桩强度高，抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，故使用寿命长达30年。

2.标示桩外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。

3.标示桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

4.标示桩防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗

玻璃钢标志桩：玻璃钢标志桩是FRP拉挤型材，其采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料通过玻璃钢拉挤机一次性拉挤成型。经高温压制而成。抗冲击，耐磨损，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、汽油、酒精、电解盐、钠钾化合物、尿、沥青，适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30年。内容采用丝网印刷技术，警示效果好，不需要维护。重量轻，便于运输安装。无回收价值，自然防盗。

标志桩特点:

1、比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要.

、拉伸强度 160MPa

、弯曲强度 190MPa

、浸水后弯曲强度 150MPa

、巴氏硬度 38

、环钢度（5%） 50KPa4、巴氏硬度 38

、热变形温度 160

、氧指数26%

2、具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全.

3、有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,

4、抗冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，,完全可以满足户外使用安全。

5、质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.

6、完全符合要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识；补足了水泥标志桩的不足！

7、桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点：附着力好；光泽高；丰满度好；硬度高；环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用！

玻璃钢标志桩安装方法：

挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。

燃气标志桩、公路标志桩、铁路标志桩

- 1、玻璃钢标志桩材料：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。
- 2、玻璃钢标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。
- 3、玻璃钢标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。
- 4、玻璃钢标志桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费用，燃气标志桩河北燃气标志桩表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。
- 5、玻璃钢标志桩安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。
- 6、玻璃钢标志桩相关技术数据：
 - 1、拉伸强度 160MPa
 - 2、弯曲强度 190MPa
 - 3、浸水后弯曲强度 150MPa