

塑胶跑道材料生产厂家联系电话

产品名称	塑胶跑道材料生产厂家联系电话
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道价格
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

塑胶跑道材料生产厂家联系电话塑胶跑道材料生产厂家联系电话塑胶跑道材料生产厂家联系电话塑胶跑道施工是一件比较大的工程，耗时耗力，我们在工程中一定要保证施工完整，所以在工程结束时需要对其进行检验，以防在后期使用中出错，我们有哪些检验标准：

1、塑胶跑道工程要求：

外观：在验收塑胶跑道时，需要查看的是塑胶跑道的外观。塑胶跑道颜色均匀一致，各种道线、点位线颜色均匀一致、清晰、鲜艳，无明显虚边。各种道线宽窄尺寸正确，分道线间的距离要准确一致，直道部分要平直，旁道部分要圆滑，无折线产生。跑道跑道的面层防滑颗粒大小要在2—3毫米之间，跑道表面颗粒均匀，无秃粒现象。跑道表面要干净，接缝处要平滑，无明显高低差；

平整度：在任何方向和位置上，在每4米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在每1米的丈量距离上不超过3毫米的起伏，而在不规则的一步丈量距离内不能超过1毫米的起伏，这是田联的标准。标准是，每3米丈量范围内不能有超过3毫米的起伏，塑胶跑道平整度合格率不小于85%；

厚度：根据田径比赛对塑胶跑道的厚度要求，用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm，其它非比赛区域塑胶厚度可以由供需双方商定；

坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。物理机械性能应符合规定。指标硬度(邵A)45-60°，拉伸强度 0.7MPa，扯断伸长率 90%，压缩复原率 95%，回弹值 20%，阻燃性1级。

2、塑胶跑道工程检验规则：

包括生产厂应保证产品质量、组批和抽样、合格判定三项，这样既能保证生产厂家所生产出来的产品的质量，又能对其生产行业起到规范作用，这样既保证了塑胶跑道行业能有序发展，又能保证消费者的利益。

3、试验方法。

试验包括平整度、厚度、长度、坡度、硬度、拉伸强度、回弹值、压缩复原率、阻燃性的测定，以上各项指标都有其相对应的区间范围，测试结果在对应的范围内说明此项指标合格，反之则为不合格。

平时我们在对塑胶跑道施工之后，经过检验标准之后方可以投入到使用中去，定期做好使用维护，这样才能长久使用。

在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。一般基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对塑胶跑道施工基础的质量要求有哪些：

1、坡度：横向塑胶跑道平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm；

3、定位：为准确施工及画线需要，必须牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心；

4、排水：排水系统在大雨后两个小时内必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。塑胶跑道沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理；

5、强度和稳定性：应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无明显轮迹、浮土松散、波浪等现象。