

# 上海胶管爆破试验机 胶管爆破试验台 软管耐压爆破试验台

产品名称	上海胶管爆破试验机 胶管爆破试验台 软管耐压爆破试验台
公司名称	上海桂朝机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:多种品牌 类型:液压式压力试验机
公司地址	中国 上海市松江区 九亭镇蒲汇路135弄3号厂房
联系电话	021-67662806 13482127977

## 产品详情

### 上海胶管爆破试验机 胶管爆破试验台 软管耐压爆破试验台

一、应用领域：1、压力容器、气瓶、接头的水压爆破试验；2、各类阀门的爆破测试；3、各种软管和金属管材的静压和爆破试验；4、水压探伤；5、各种石油工具的耐压和爆破试验；6、汽车行业壳体、缸体的液压强度、爆破试验；7、消防水带、消防栓、喷头、灭火筒和灭火器等消防器材的压力测试和爆破测试；8、净水器、水锤、换热器、热交换器、液压软管、液压工程元件等产品的耐压爆破试验。

#### 二、性能：

1、采用增压泵做压力源，试验压力高，试验压力可达690MPa，输出压力可无级调节，升压速率可自由设定；2、采用多泵供压，输出流量大，试验范围广，可以满足从1~690MPa范围内的试压要求；3、所有泵阀与管路均采用316不锈钢材质，为进口产品，可以适用水、油、乳化液等大多数液体试压介质；4、试验机可选用计算机PLC两级控制系统，整个试验过程由电脑控制操作完成，PLC自动生成压力、时间曲线，并将各种数据存储，随时导出试验报告。也可以通过按钮开关手动控制试验过程（可选项）；5、试验过程中，可以自动进行压力补偿，测试压力稳定、测试精度高；6、计算机带有自动卸压和手动卸压双重卸压装置，配有超压、超时、泄漏报警系统，使整套设备更加安全可靠；（可选项）7、试压现场采用摄像机实时监控，可以实现无人试压现场；（可选项）8、桂朝测试软件成熟稳定，人性化的操作界面方便用户操作与监控。（可选项）

#### 三、技术参数：

1、适用介质：水、液压油等大多数液压介质；（特殊介质请致电我司）2、适合温度：-45 ~120 ；3、驱动动力：压缩空气；（0.7MPa以下，1Nm<sup>3</sup>/min）4、压力范围：0-1000MPa；（常用压力范围0-690MPa）5、压力精度：±1%F.S；6、流量范围：0~40L/min；7、可实现压力的无级调节，连续的液体输出；8、系统全部采用无焊连接，方便拆卸，重复使用，安全可靠。

#### 四、选型表：

产品型号	工作压力	驱动接口	控制方式	液箱容积	外形尺寸 (mm)	重量
GBA-60ZD	60BAR	1/2	手动+电脑+PLC	50L	1800 × 800 × 1400	200KG
GBA-100ZD	100BAR					
GBA-250ZD	250BAR					
GBA-400ZD	400BAR					
GBA-700ZD	700BAR					
GBA-1000ZD	1000BAR					
GBA-1500ZD	1500BAR					
GBA-2000ZD	2000BAR					
GBA-2500ZD	2500BAR					
GBA-3000ZD	3000BAR					
GBA-4000ZD	4000BAR					
GBA-5000ZD	5000BAR					

注：需方提供满足设备使用需求的压缩气源。

另外：我公司还可根据客户需求，设计和制造非标或常规试验机，具体产品有以下：液压试验机（0-500MPA）、水压试验机（0-690MPA）、静压试验机（0-500MPA）、爆破试验机（0-700MPA）、井口装置水压试系统（0-500MPA）、仪器仪表试验台（0-500MPA）、气瓶/压力容器试验台（0-500MPA）、气密封试验机（0-270MPA）、气压试验台（0-270MPA）、井口装置气密封试验系统（0-270MPA）、气动增压装置（0-270MPA）等。