

# 重庆里博数显布氏硬度计HBS-3000铸铁 钢材 直接读数 源头工厂

产品名称	重庆里博数显布氏硬度计HBS-3000铸铁 钢材 直接读数 源头工厂
公司名称	里博新仪精密电子（重庆）有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	里博:leeb
公司地址	重庆市北碚区蔡家岗街道嘉德大道99号16幢
联系电话	68652205 15213026682

## 产品详情

20X读数显微镜： 球压头： V型台： 大工作台：

概述：

具备10级的试验力，数据可通过打印机输出，高清光学系统和光电传感系统、电子控制系统加载，自动补偿试验力，键盘操作，可选择硬度之间的换算，压头和物镜手动切换。一体化铸造机身，不变形，性能稳定，测量精度高，重复性好，直接显示测量值，便捷速度快，显示界面采用了菜单式结构，人机对话友好，易于操作，安装调试简单。显示压痕直径长度D1和D2值编码器输入，减少人为读数误差。

主要功能：

具备10级的试验力；

采用闭环式传感器加载、电子控制系统加载，自动补偿实验力；

高清光学系统和光电传感系统，观察更清晰容易；

通过键盘操作，可选择试验方法与硬度之间的换算；

具备硬度标尺转换功能；

各项操作过程和试验结果的数据均可在LCD大屏幕显示；

技术数据：

型号	HBS-3000
布氏标尺	HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000
转换标尺	HRC、HV、HK、HBW、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、 HRB、HRF
试验力	62.5kgf (612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、 50kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (9807N)、 1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N)
测微目镜分度值	0.625um
总放大倍数	20X
硬度测试范围	( 8-650 ) HBW
保荷时间	5 ~ 60S
外形尺寸(mm)	550 × 250 × 780mm
主机重量	约140kg
试件高度	220mm
内壁到压头中心	145mm
电源	AC110-220V ± 5% , 50~60Hz

硬度计符合标准：

**GBT 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法**

**GB/T 231.2-2012 金属材料 布氏硬度试验**

**第2部分：硬度计的检验与校准**

**JJG150 金属布氏硬度计检定规程**

标准配置：

名称	数量	名称
主机	1台	20× 读数显微镜
2.5mm球压头	1只	5mm球压头
10mm球压头	中平面试台	
大平面试台	V型试台	
标准布氏硬度块	3块	产品合格证书

产品使用说明书

1本

电源线