

EB-S 114 TL飞利浦T5荧光灯镇流器

产品名称	EB-S 114 TL飞利浦T5荧光灯镇流器
公司名称	上海英凯电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EB-S114TL/TL5/PL 功率:14 (W) 类型:荧光灯镇流器
公司地址	中国 上海市 上海兰州路1106号宜嘉商务楼227室 ，老沪太路211号（ 闸北共和新工业园区内 ） 243
联系电话	86 021 55216973/61537501/51005481 13901600529

产品详情

型号	EB-S 114 TL/TL5/PL	功率	14 (W)
类型	荧光灯镇流器	电压	220 (V)
频率	50/60 (HZ)	工作电流	220 (A)
启动电流	90 (A)	功率因数	0.6
补偿电容	- (μ F)	灯泡电压	220 (V)

荧光灯镇流器 eb-standard micropower

产品描述：这款高频电子镇流器结构紧凑、轻质，是专为tl（4~18w）、t15（14~24w）和紧凑型pl荧光灯（5~24w）设计的

产品应用：eb-standard micropower是专为开关频率不高的照明场所而设计的镇流器：典型的室内家居照明场所包括：客厅、厨房（橱柜下方）、书房（书桌案头）、卧室、大厅、楼梯处和车库。

典型的室外家具照明所包括：私人车道、门廊、正门和走廊。

适用与防护等级为i,ii
级的灯具；对于接地的i级金属灯具，必须采用专门措施，确保其使用符合emc的有关规定。

光源	镇流器	linear	系统功率 (w)	光源功率 (w)	功率因素	主电流 (ma)	光 (m
tl 10w	square	eb-s 114 tl/tl5/pl lh/lp	11.0	8.9	0.6	90	22



产品型号	1	2	3		w	h
linear housing						
	144	132	-			

square housing						
	80	75	70			

linear pcb						
				120	18	20

square pcb						
				56	36	20

详情可以登陆我司网站查询：<http://inki888.cn.alibaba.com/>