

## 37W-91W之间 欧司朗可调光电子镇流器

产品名称	37W-91W之间 欧司朗可调光电子镇流器
公司名称	上海英凯电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QT-T/E 功率:37-91 ( W ) 类型:荧光灯镇流器
公司地址	中国 上海市 上海兰州路1106号宜嘉商务楼227室 ，老沪太路211号 ( 闸北共和新工业园区内 ) 243
联系电话	86 021 55216973/61537501/51005481 13901600529

## 产品详情

型号	QT-T/E	功率	37-91 ( W )
类型	荧光灯镇流器	电压	230V~240V ( V )
频率	0/50~60 ( HZ )	工作电流	0.17-0.23 ( A )
功率因数	0.98		

## quicktronic dim

### 性能特点

额定供电电压：230v~240v电源频率：0/50~60 hz2秒完全预热启动，如在关闭0.5秒内再启动则只需0.3秒如使用直流供电，工作电压可降低到176v，但启动时必须在198v以上任何调光设置下均能启动3%到100%光通量范围内调光不论交/直流工作，光输出相同建议新灯管在100%光输出的情况下燃点至少100小时换灯后自动重启能效指数eei=a1安全标准：en61347-2-3 / gb19510.4电磁兼容性：符合en55015 / gb17743标准谐波含量控制：符合en61000-3-2 / gb17625.1标准抗干扰性能：符合en61547标准

### 基础参数

容许电压变化范围：198v~254v容许电池电压变化范围：176v~254v工作频率(khz)：40~95功率因素：0.98  
长度(mm)：158宽度(mm)：102高度(mm)：38距离(mm)：171标准包装数量(只)：9

调光型dt/e单端荧光灯电子镇流器 - 双灯型

双灯型

	适用灯泡	230v~240v时的 干线电流	230v~240v时的 系统功率(注)
qt-t/e 2x18/230-240 dim	2xdd/e18	0.17 a	37 w/h
	2xdt/e18	0.17 a	37 w/h
qt-t/e 2x26-42/230-240 dim	2xdd/e26	0.23 a	53 w/h
	2xdt/e26	0.23 a	53 w/h
	2xdt/e32	0.23 a	72 w/h
	2xdt/e42	0.23 a	91 w/h

详情可以登陆我司网站查询：<http://inki888.cn.alibaba.com>