

# 无锡市安全网检测安全带安全帽绝缘手套鞋子

产品名称	无锡市安全网检测安全带安全帽绝缘手套鞋子
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

坠网是防高处坠落事故发生的较有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害，也起到重要的作用。说到防坠网是高处作业必不可少的防护用品，是因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格和架设方法也有所不同防坠网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为2.5~14cm，网片3m×6m及4m×8m等规格，密目式安全网网目大多聚乙烯编结而成，四边缝纫聚乙烯绳，网片规格一般为1.8m×6m及3m×6m等。上海熙珍实业有限公司系从事各类安全防护网专业厂家，主要产品有：安全网、建筑安全网、聚乙烯安全网、绿色安全网、白色安全吊网、白色安全网、货物防护网。

安全网的质量必须符合GB5725-35规定，即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种，每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张，安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目（10CMX10CM）以上。

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测开眼环扣强力检测方法

### 1. 取样

按图五所示从密目网别截取纵向、横向开眼环扣的试样备3片，如果密目网无边绳，可沿折边部位截取试样，注意不要损伤密目网边缘。

缝接型接缝抗拉强力试验（单位：mm）环扣抗拉力试验（单位：mm）

### 2. 试验条件

试验在常温、常湿条件下进行，有争议时按断裂强力·断裂伸长检测方法的试验条件进行。

### 3. 测试

用精度±1%的拉力试验机或拉力计，将环扣的中央位置挂在拉力机或拉力计的夹杆上，绳索或剪留下的网边固定在支架上。自距网边300mm处用450mm宽的金属夹因定夹紧，拉伸速度为(200±10)mm/min，测

定纵向、横向抗拉强力。

#### 4. 结果的表示

分别计算纵向、横向抗拉强力的算术平均值，保留有效数字至整数位。