

# 绝缘梯 绝缘人字梯 玻璃钢绝缘梯 绝缘梯厂家

产品名称	绝缘梯 绝缘人字梯 玻璃钢绝缘梯 绝缘梯厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	280.00/架
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 用途:配电室, 电厂, 工厂
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 绝缘梯 绝缘人字梯 玻璃钢绝缘梯 绝缘梯厂家

悦明绝缘梯 绝缘人字梯 玻璃钢绝缘梯 绝缘梯厂家

#### 绝缘梯

多用于电力工程, 电信工程, 电气工程, 水电工程等专用登高工具。绝缘梯的良好绝缘特点保证了工人的生命安全。

#### 绝缘梯简介

绝缘梯分为绝缘单梯, 绝缘软梯, 绝缘竹节梯(鱼竿梯), 绝缘关节梯, 绝缘单直梯, 绝缘合梯, 绝缘人字梯, 绝缘升降梯(绝缘人字单升降梯, 绝缘伸缩合梯, 绝缘伸缩人字梯), 绝缘凳, 绝缘踏步凳, 绝缘高低凳, 绝缘高凳, 绝缘升降平台, 全绝缘脚手架等。

#### 绝缘梯特点

(1) 不导电, 外观新颖, 美观大方

(2) 耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等许多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求, 可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。

(3) 重量轻, 搬运方便

(4) 低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))。

(5) 高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚乙烯的10倍,强度超过铝材和普通钢的水平),抗冲击,绝缘性,透磁。

## 绝缘梯注意事项

### 使用前

- 1、每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
- 2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。
- 3、检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。
- 4、如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
- 5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
- 6、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。
- 7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
- 8、正确使用梯子适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
- 9、在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。
- 10、梯子升降时,严禁手握横撑,防止切伤手指。