

# GB17565-2007保密室双人双锁甲级防盗门 军械库防爆密闭门

产品名称	GB17565-2007保密室双人双锁甲级防盗门 军械库防爆密闭门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 用材:钢质、304不锈钢两种 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

枪弹库门执行标准：GB17565-2007甲&级防盗安全门、GA1016-2012枪0支（弹0药）库室风险等级划分与安全防范要求制作。

锁具配置：配置一把机械钥匙锁（主锁），一套指纹密码锁（副锁），主锁与副锁间距不小于3米，需两人同时开启主锁、副锁才能开门。开门动作：输入指纹或密码打开副锁，门上指示灯亮绿灯，左1-10秒内（时间可调）打开主锁即可开门，若超出设定时间主锁未打开，则副锁开启失效，需重新进行开锁操作。内装电机锁，可与中控室门禁系统连接，实现远程操控开门。

锁点：门上有12个304不锈钢防撬实心锁舌，达到甲0级防盗安全门标准。

选购防盗门时可以从以下几个方面综合考虑：1、防盗门安全级别。防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分，将防盗安全级别由原来的“ A ”、“ B ”、“ C ” 3个等级，修订为“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 4级，甲为，依次递减，分别为“ J ”、“ Y ”、“ B ”、“ D ” 来表示。2、防盗门的锁闭点数。“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。3、防盗门的门框厚度。“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。4、防盗门的防破坏时间。不同级别的防盗门的防破坏时间不一样，防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。

