

冷凝容器迎洲YZF1

对焊式冷凝容器原理可定制压力容器冷凝器冷凝罐

产品名称	冷凝容器迎洲YZF1 对焊式冷凝容器原理可定制 压力容器冷凝器冷凝罐
公司名称	无锡迎洲自动化设备厂
价格	230.00/件
规格参数	品牌:迎洲 型号:YZF1 产地:江苏
公司地址	惠山区阳山镇中交新能源往东320米
联系电话	0510-83690913 15261552066

产品详情

不锈钢冷凝容器,YZF1对焊式冷凝容器,冷凝罐 无锡银洲自动化设备厂供

冷凝容器由无锡银洲自动化设备厂制造,我厂从事不锈钢冷凝容器,
YZF1对焊式冷凝容器,冷凝罐生产事多年,拥有自己的不锈钢冷凝容器,
YZF1对焊式冷凝容器,冷凝罐研发团队。

不锈钢冷凝容器概述

市面上采用氩焊焊接。外表面显得光滑漂亮,但是承受压力达不到所需。

所使用的管件较薄。单个重量不超过1公斤。

我厂采用电焊的方式使其焊接,密封性好,

承受压力高.上下端面均采用厚度为2公分法兰片,

管体采用无缝管。通过电焊的方式将其粘合在一起。

重量可达到3公斤左右。气密性好。

使用方法:

冷凝容器由内外组合的玻璃管构成,

在其外管的上下两侧分别有连接管接头，

用作进水口和出水口。冷凝容器在使用时应将靠下端的接口以塑胶管接上水管，

当作进水口。因为进水口处的水温较低而被蒸气加热过后的水，温度较高；

较热的水因密度降低会自动往上走，有助于冷却水的循环。

冷凝容器通常使用于欲在回流状况下做实验的烧瓶上或是欲搜集冷凝后的液体时的蒸馏瓶上。

蒸气的冷凝发生在内管的内壁上。内外管所围出的空间则为行水区有吸收蒸气热量并将这热量移走的功用。

进水口处通常有较高的水压，为了防止水管脱落，塑胶管上应以管束绑紧。

当在回流状态下使用时，冷凝容器的下端玻璃管要插入一个橡皮塞，以便能塞入烧瓶口中，承接烧瓶内往上蒸发的蒸气。