

集成墙板 竹木纤维木饰面板 临沂竹纤维墙板厂家

产品名称	集成墙板 竹木纤维木饰面板 临沂竹纤维墙板厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

集成墙板 竹木纤维木饰面板 临沂竹纤维墙板厂家

集成墙面凭借其安装快速、绿.环保、风格多样等特点站到了家装行业的顶端，让人不禁感慨其发展之迅速，我们在使用集成墙面的时候也要注意其日常清洁和保养，使用得当能够延长其寿命。”

当近社会，人们装修的时候已经不仅仅是注重好看，更关注的是健康环保，集成墙面正是为了解决人们这些需求而出现的。集成墙面不仅好看，还环保。不仅环保，安装速度还快，能够节省不少人力成本。

正是因为这种种优势，集成墙面拥有着大量的粉丝。

集成墙面虽然有着那么多的优点，但是也有一个问题困扰着消费者们，就是怎么做才能延长集成墙面的寿命呢？虽然集成墙面的寿命比起其他的装修材料久很多，但是大家肯定希望能够使用得更久一些。

1.预防长期漏水

集成墙面虽然经过国家权威检测，板材本身确实能防潮防水、耐擦洗，但长时间大量漏水会在一定程度上影响集成墙面使用寿命。特别是在安装暖气的地方漏水的时候，必须及时擦干净，不能直接用电吹风或者电炉烘烤，以免干燥过快，板材出现质量损伤。

2.及时清理污渍

集成墙面局部板面本身是不发霉的。但是如果不慎沾有污迹，没有及时清除的话，遇到水汽蒸发在上面，会影响其使用寿命。若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭。若污迹严重，可以采用浸蘸家具蜡的软布擦拭。这样及时清理，才能杜绝污染物损伤，延长集成墙面的使用寿命。

3.避免暴晒、暴冷暴热

室内安装完集成墙面后，尽量减少太阳直接暴晒。毕竟这是属于一种室内装修材料，不属于室外墙体材料，避免照射过多。夏天的时候，不要每天当着太阳暴晒，晚上又开着空调暴冷。如果一直在这样暴冷暴热交替的环境下，在一定程度上会影响到集成墙面的使用寿命。

4.切勿用高酸性物擦洗

平常我们碰到有些污渍不太好清洗的时候可能会使用醋啊这类酸性物质进行清洗，确实有着不错的效果。但是集成墙面蕴含1纳米级抗油污分子，耐水洗，所以平时清洗的时候用普通的清水、或者肥皂清洗即可。千万不要为了省事，直接用高酸类的物质去清洗，否则会损伤集成墙面表面。

只要按照润之森集成墙板说的做，保证你的集成墙面使用寿命能够大大增强。大家不要觉得这是一件小事，你想想，延长使用周期就能减少维修更换费用，就是在自己省钱！所以请千万要注意集成墙面的日常保养问题。