

# 生产施工塑胶跑道材料的厂家

产品名称	生产施工塑胶跑道材料的厂家
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

## 产品详情

哪有生产塑胶跑道材料的厂家哪有生产塑胶跑道材料的厂家哪有生产塑胶跑道材料的厂家哪有生产塑胶跑道材料的厂家哪有生产塑胶跑道材料的厂家哪有生产塑胶跑道材料的厂家橡胶跑道

也被称作全天足球运动运动场，是经过聚氨酯材料预聚体，EPDM硫化橡胶粒，混和甲基丙烯酸酯，废轮胎橡胶、色浆、PU颗粒物、改性剂、填充料等原材料构成。

### 安徽省健身运动橡胶跑道

具有非常好的整平性，抗拉强度高，强度延展性好，工艺性能平稳等特性，也十分有益于选手的技术性和速率充分发挥，能够合理的提分，进而还可以减少跌伤。健身运动橡胶跑道是经过聚氨酯橡胶等原材料构成的，是具有一定的色调和延展性，具有一定的抗紫外光工作能力及其抗老化力，是大伙儿觉得非常好的户外全天体育场地原材料。

### 全塑形橡胶跑道

特性：

耐老化好：一切天气情况下，皆能保持高水平质量。

全塑形橡胶跑道排水管道优质：独特排水管道设计方案，表层平整，不存水。

颜色温和：视觉冲击不错，可多种多样色彩搭配，兼顾保护环境的作用。

全塑形橡胶跑道粘接力赛跑强：针对水泥混凝土、沥青混合料、木料均具备不错粘接力赛跑。能抵触各种各样自然条件腐蚀，经消光解决后，色调艳丽而不晃眼。

延展性佳：延展性强、强度适度，合适各种各样球类运动主题活动。能缓解腿、脚的疲惫，又不更改球的速率。

全塑形橡胶跑道摩擦力强：选用软性止滑原材料加耐侯油漆喷涂技术，平而不滑。

### 复合型橡胶跑道

- 1、全天应用：一切时节及温度差，均能保持高水平的质量，下完雨后更能马上应用，提升运用时间，提升场所利用率；
- 2、延展性：具备适当的延展性及回弹力，可降低精力的耗费，提高比赛考试成绩；
- 3、撞击力消化吸收：适当消化吸收足部撞击力，降低健身运动损害，长期性训练及赛事均适合；
- 4、耐老化：不容易因紫外光、活性氧、酸雨的危害的环境污染而退色、脱层或变软，并能始终保持其艳丽的颜色；
- 5、耐磨性能：达到院校长期，高应用频率的必须；
- 6、耐缩小：不容易由于田径运动器械的压力而没法修复延展性；
- 7、抗钉力：在承受力大、应用经常的一百米起跑线，也不会遭受钉子鞋或短跑架毁坏；
- 9、抗冲击：具备坚韧的延展性层及缓存层，可消化吸收强悍的冲击性，表层不容易损伤；
- 8、平整性：工程施工时应用水泥自流平原材料，表层平整，能合乎尤其平整的比赛场规定；
- 9、粘合性：独特工程施工解决，粘接力赛跑强，可抑制水分升高，无出泡、脱离等状况；
- 10、安全系数：可避免摔倒所产生的健身运动损害；
- 11、经济发展：维护保养便捷、节约期间费用；

### 透气性型橡胶跑道

由塑料粘合废弃硫化橡胶黑颗粒物为最底层，整体面层用聚氨酯材料颗粒物与塑料浆复混肥喷漆。透气性型橡胶跑道一般主跑道13mm，色调为鲜红色，辅助区薄厚8mm，色调为翠绿色。透气性型橡胶跑道除具备其他方式的优势外还具备渗漏、透气性能，也可以全天应用，它是经济发展、质优价廉，并且不容易有鼓包状况产生，另外也降低了路基经费预算的资金投入，它适用修建不正规的中小学校田径运动场地铺装。

### 自结纹橡胶跑道

- 1、健身运动的专业能力：新式自结纹运动场以健身运动运动生理学为根据，设计方案有与众不同的内肌性微泡延展性隔层，既能缓解选手步伐碰地时对身体各骨关节造成的撞击力，又能使身体得到源源不绝往前的机械能。彻底做到田联新施行的冲击性消化率的合格规定35%~50%，为当场铸造型技术专业运动场构造。
- 2、极强的耐磨性能：商品一改过去用EPDM（或PU）颗粒物作为地面防滑整体面层的传统手工艺，做到了不掉粒实际效果，达到了我国体育场地应用频率高，应用抗压强度大的特性。
- 3、美观大方的应用性：表层凸凹的纹路匀称，摩擦阻力一致、色视平稳填满层次感、线漆层次感强，不容易掉下来，耐磨损，减少了维护保养成本费，常见久新。

## 安徽省EPDM塑料

### 运动场

#### 1.抗晒抗腐蚀

全天应用，不容易因紫外光，酸雨的危害等的环境污染而退色，能始终保持其高水平的质量。

#### 多种多样颜色灵便配搭

2.颜色多种多样，且颜色温和，颗粒表面，避免晃眼光源的反射面，美观大方耐久度，并可选用多色彩搭配。

#### 3.耐磨性能强

耐磨损耗性低于2.5%，能达到各个院校长期，高应用频率的必须。

#### 4.抗毁坏

在承受力很大应用经常的一百米起跑线，不容易遭受钉子鞋或短跑架毁坏。

#### 5.维护保养简易

维护保养便捷、节约期间费用。

1、在混凝土基本上边做防水解决，擦抹防水涂料，每平方米参照量是0.2Kg；

2、干固维护保养24小时，直到防水涂料干固以后就可以铺装运动场最底层。选用粒度2.4mm高弹力彩封口胶掺高韧性的单组份强力胶，参照占比为1:8，在其中彩颗粒物使用量平方米参照量也是10公斤，强力胶每平方米参照使用量是1.3公斤，搅拌均匀倒进沥青摊铺机，铺装的薄厚是10mm，干固维护保养也是二十四小时；

3、用运动场油漆原材料掺相等粒度1-2毫米EPDM颗粒物搅拌均匀，倒进喷涂机，喷漆枪歪斜至60度开展同方向喷漆，待喷漆结束维护保养24小时，反过来方位再开展一次喷漆，运动场油漆每平方米参照使用量为1.2KG，EPDM颗粒物每平方米参照使用量1kg

4、干固维护保养二十四小时就可以对场所划线。

河南省橡胶跑道可以用在幼稚园各院校，体育场馆，田径运动场运动场，半圆形区，辅助区，全员健身路径，房间内体育场馆训练运动场，儿童游乐场路面门面，室内室外运动场，篮球赛，网球场，生态公园，住宅小区等活动场所。

1、维护保养期内严禁应用：橡胶跑道是历经最底层铺筑，整体面层的喷漆等好几个严实的施工工序，在工程施工以后要维护保养十天上下才能够应用，来确保橡胶跑道胶浆的干固，防止了产生蜕壳，鼓包，掉，离颗粒物等状况；

2、避开空气污染物：防止有害物的环境污染，例如腐蚀液态，因而应当常常的维持运动场的清理，要尽可能的防止汽水喷撒在运动场上边；

3、场所应用：橡胶跑道在具有排水管道设备的标准下，是能够全天应用的，橡胶跑道是做为技术专业的体育场地，合适做为选手训练，赛事，五四爱国运动或是是健身锻炼应用，不能做为别的主要用途

;

- 4、切勿过度锐利对运动场导致损害：选手钉子鞋不可以超出7mm，跳鞋一般不超过11mm，若休闲鞋含有较长的钢钉时，则不允许在橡胶跑道上应用。一样，因鞋钉太长会导致运动场损害比较严重；
- 5、常见冷水清洗维护保养：交付使用后，可常常用冷水清洗，清理后尽早把运动场面水渍扫掉，可适度应用拖布擦拭。防止存水。沾有油渍可以用10%氢氧化钠或洗洁剂、肥皂粉清洗整洁；
- 6、防止压力，冲击性：严禁强烈的机械设备和磨擦，车子，起重设备禁止在运动场上边行车，也不能堆压下午及其锐利的物件，重型机械设备，锐利物件，是很容易造成运动场形变的，毁坏运动场构造，减少运动场的使用年限；
- 7、发现问题新闻资讯专业人员：橡胶跑道边沿应当要多方面维护的，不能随意的掀动，假如发觉道牙毁坏，出泡状况应当要立即的通告施工企业来开展修复。