

# 工程塑料pvc灰色硬板 规格齐全定做尺寸 伸缩率低抗压耐磨

产品名称	工程塑料pvc灰色硬板 规格齐全定做尺寸 伸缩率低抗压耐磨
公司名称	邹平宸坤塑料科技有限公司
价格	2.70/千克
规格参数	宸坤:1.0米、 1.3米 山东滨州:邹平
公司地址	邹平市青阳镇青阳工业园
联系电话	15898890605

## 产品详情

### pvc硬板产品参数

产品厚度上限：2-30mm。

产品宽度：1000mm 1300mm 1220mm

常规尺寸参考：1\*2m 1.3\*2m 1.22\*2.44m，可定做

产品性能 该产品质量执行GB/T。

pvc硬质塑料板具有隔音、隔热的效果。具有优良的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水不变形、易加工等特点，尤生产、储运、施工过程中具有低损耗率。

PVC板的特色：

- 1、耐腐蚀性强耐酸碱性特强，耐腐蚀性优异，适用于化学工业之防腐设备
- 2、加工容易切断、焊接、弯曲均极为简易，能随意加工成型各种不同之用途。
- 3、强韧耐用不易破碎、强韧轻便，长年使用不易老化。
- 4、价格低廉PVC为耐腐蚀性材料中理想之工业材料，价廉物美。

### 化学稳定性

PVC板的耐水温可达80℃；PVC板耐无机酸、有机酸、无机盐溶液；

PVC板耐卤溶液PVC板耐醇溶液；PVC板耐脂肪胺、芳香胺溶液；

PVC板耐过氧化氢（H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>）：溶液10%可达60，30%可达成20

PVC板不耐强氧化剂

加工性能

a本产品可方便地用一般工具或木材与金属加工工具加以施工。

b可像木材一样进行锯、钉、刨等加工。

c可适用于热成型、加热弯曲及折叠加工。

d可根据一般焊接程序焊接，亦可与不同硬质pvc材料黏接。

产品用途

1.化学工业：酸碱制造塔、洗涤塔、瓦斯吸收塔、海水浓缩槽、药液储藏桶、照片冲洗用具。耐酸、耐卤槽、各种电镀槽和其他金属表面处理槽、化学镀槽（镀铬槽除外）、废气排放设备与其他金属环保设备、洗涤塔与纯水槽、无尘室、半导体及其他相关

产业之设备和机器、食品机械、建筑模板

一般工业：冷却水塔、送风机罩、空气洗净器、水槽、混式除尘器、水泥槽内衬，机车挡风板。电气工业：电解槽、电池箱、电表板、音响座上盖、收音机底板、各种电气绝缘用板。工程项目：各类导气、排气工程。其他应用：建材，文具等。

邹平宸坤塑料科技有限公司是一家新型材料企业，总资产1000万元，年生产能力800000吨，位于山东省滨州市邹平市青阳镇。主要生产PVC塑料板，PVC免烧砖托板，PVC结皮发泡板，PVC木塑建筑模板，PVC彩板，PVC软板，PVC透明板，PP板，PVC塑料焊条等各种塑料制品。