

带焊机15KW静音柴油发电机

产品名称	带焊机15KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带焊机15KW静音柴油发电机欧鲍公司秉承科技创新，精益求精的理念，严格执行各项质量管理标准，致力于为用户提供、节能、环保、优质可靠的产品，确保用户使用放心、满意。

产品类别

：机体、曲轴、连杆、缸盖、气门、气门座、各种齿轮、四配套、油封、垫片、空滤、机滤、柴滤、喷油器、皮带、轴瓦、起动机、发电机、增压器、高压油泵、水泵、空压机、飞轮、凸轮轴、齿圈、摇臂、机油冷却器、齿轮室、涨紧轮、气门挺柱、转向泵、水箱、发动机修理包带焊机15KW静音柴油发电机等各种易损配件。静音柴油发电机的优点和特点

1、优点：

- 、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- 、使用范围广
- 、有害排放物较低
- 、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295kg

外形尺寸： 1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准： ****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997