

# 常州自来水处理开关设备 无锡虹业自动化工程

产品名称	常州自来水处理开关设备 无锡虹业自动化工程
公司名称	无锡虹业自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区洛社配套区红湖路20号
联系电话	15190239928 15190239928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡虹业自动化工程有限公司

选择高压配电柜的时候必须要遵循可靠、实用、简化的基本原则，力求高压配电柜的选择经济、科学、合理，选择低压配电柜的时候，由于种类繁多、性能各异。因此，必须要明确低压配电柜的主要技术参数和低压配电柜对主要元件的要求进行优化选择。

配电柜内电器选择不当引起的故障由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况，环境温度对低压电器影响引起的故障配电柜中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成，这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造，并对它们的正常工作条件作了相应规定：周围空气温度的上限不超过40℃；周围空气温度24h的平均值不超过35℃；周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

直流控制屏是从旋转电机(直流发电机)起步的，终被广泛应用的微机控制高频开关整流直流电源。目前市面上常见的是微机控制高频开关直流屏，这种直流控制屏具有稳压，自来水处理开关设备设计方案，同时它的稳流精度非常高，而且有着体积小、重量轻、的特点，它的输出纹波、谐波失真小、自动化程度高及可靠性高，而且可以配置镉镍蓄电池、防酸蓄电池及阀控式铅酸式电池，常州自来水处理开关设备，这样就可以的实现无人值守。

## 高压开关柜的结构特点

高压开关柜的结构特点表现如下：

- 1、整柜采用拼装式组合结构，模数孔安装，自来水处理开关设备制造厂，零部件通用性强，适用性好，标准化程度高。
- 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证安全。
- 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启。
- 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置：接通位置、试验位置、断开位置。
- 5、开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

常州自来水处理开关设备-无锡虹业自动化工程(推荐商家)由无锡虹业自动化工程有限公司提供。无锡虹业自动化工程有限公司位于无锡惠山经济开发区洛社配套区红湖路20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡虹业自动化工程在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡虹业自动化工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡虹业自动化工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。