380V三相四线75千瓦静音柴油发电机

产品名称	380V三相四线75千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO78000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

380V三相四线75千瓦静音柴油发电机

市场上的普通发电机可能无法实现节能和环保的功能,但大泽发电机只有这个市场优势!登山设备应适应登山的环境条件。它在设计,材料选择,材料和生产方面应该尽可能轻,坚固和高效,并且可以在一个多用途中使用。 大泽发电机可以实现AC发电机组的电压为22V。该交流发电机组也称为单相发电机组,交流发电机组的电压为380V。 AC发电机组也称为三相发电机组,DC发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型发电机组。无论您需要直流发电机还是交流发电机,您都可以找到三相发电机或单相发电机。你可以在大泽动力找到它。

TO78000ET详细参数

一、技术规范

额定输出: 75KVA

备用功率: 78KVA

额定频率: 50Hz

额定电压: 400V

额定转速: 1500

发电机类型:静音款

启动方式: 电启动

相 数:三相

功率因数: COS =0.8(滞后)

调节方式: AVR(自动电压调节器)

稳态电压调整:(%): ±0.5

电压波动: (%): ±0.5

负荷突变电压%: ±2

稳态频率调整%: ±2

发动机技术参数:

动力型号: TO7800ET

气缸排列方式:直列排列

气缸数量: 6缸

冷却方式: 封闭式水循环冷却

供油方式: 直喷燃烧式

调速方式: 机械调速

消音装置:工业静音器

进气方式: 涡轮增压

机油型号: SAE10W30(或CD)

燃油型号: 0#-10#柴油

柴油油箱: 150L

机组耗油量: 224g/kwh

电机技术参数:

额定功率: 75KW

接线方式: 三相四线、Y形接法

防护等级: IP22

绝缘等级: H级别

电机类型:无刷电机

其他配置:

机组外形尺寸(L×B×H):2950*1100*1570mm机组重量(kg):1300/1450

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成,是将化学能转化为机械能的机器,它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料,产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动,而输出动力的。机油在发电机中起到润滑减磨、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。

发电机可以选用专用于发电机的机油,也可以选用发动机的四冲程机油,但是忌用柴机油和摩托车用的 两冲程机油,长期使用可能导致发电机的故障和损坏。