

阻燃pu管厂家A英德市耐压阻燃pu管厂家A耐压阻燃pu管厂家批发

产品名称	阻燃pu管厂家A英德市耐压阻燃pu管厂家A耐压阻燃pu管厂家批发
公司名称	景美科技股份有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:中润橡塑 型号:DN6 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县温城乡孙温城村(温城开发区)
联系电话	03187763550 18731881030

产品详情

阻燃pu管厂家A英德市耐压阻燃pu管厂家A耐压阻燃pu管厂家批发

中润橡塑制品有限公司是一家合格的阻燃pu管的生产厂家，选合格的阻燃pu管就找中润橡塑制品有限公司，我公司生产的阻燃pu管型号全，质量好，价格低，是您好的选择。

PU管

特性：采用TPU材料出产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等功能，PU管并具有很好的回弹性且使用寿命长。

阻燃pu管构造:以巩固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特别聚醚型-PUR，约0.9MM壁厚,内壁基本润滑；弯曲柔软性好.比一般PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上;

阻燃pu管用途：活动速率高的固体，如谷物，颗粒和屑片；气态和液态介质；工业排污，输油；食物和医药工业；食物饮料输送，如酒，饮料，饮用水，果汁，果酱等。

PU管用途：适用于工业、农业、食品、土木工程、渔业、养殖业、园林灌溉等范畴一般工作压力的液体输送。如：气动管、液压管、花园水管、输油、输水管道、石油勘探管、喷砂管、蠕动泵软管等。

PU管结构和特点：

透明管具有较高的透明度，介质活动的状况清晰可见。选用高回弹性聚氨酯原材料制作；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易装置。色彩管选用进口耐候的色粉，所制作的色彩管色彩规范、鲜亮，长久作业不退色。选用在线管径控制系统，命更长久。

阻燃pu管属于大流量低压软管，常温下作业耐压8kg/cm²，工作作业压力10kg/cm²，爆破压力13kg/cm²。流体温度过高或流体带腐蚀性成份，可能会令软管决裂。作业环境温度过高或作业空间有化学气体，可能会导致软管龟裂。仓储于潮湿地方或寄存期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现开裂现象。不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，不然会使软管破损，影响作业压力。温度过高的水或油质，请选择耐热的管类。配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整笔直装置。

PU全称是聚氨酯。人造革这个行业说的PU一般是指PU人造革。PU人造革一般都是用布做底，中间用聚氨酯发泡，外表用聚氨酯处理。

阻燃pu管一般用于气泵，不耐高温（100度以上）。

PU管平时常用的有7种型号，分类大概为强管，PU工业软管，PU钢丝弹性管，PU螺旋管，PU弹性管，PU绷簧管，PU夹纱管，PU编织管，PU网纹管，PU单管。

阻燃pu管性质：抗菌及水解,杰出的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,十分耐高压、真空和抗紧缩，高的轴强度，十分流通物质。

PU管食品契合：FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.

阻燃pu管材质是聚氨酯，用的是好的质料，耐温为-20到60度；常用于气动工具，空油压机械、汽车工业、工厂设备机器、印刷包装及其、微电子半导体等各种工业自动化设备。

工作环境耐温（温度规模）：-40 ~ +80 （非化学气体空间），流体温度规模：-15 ~ +60（不结冻）