

出口400A直流发电电焊机

产品名称	出口400A直流发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

出口400A直流发电电焊机在运用发电电焊机时焊机具有对身体辐射的损害，根本的是要保护好眼睛，四肢一般即便受伤也不会很严峻，电阻焊接，电渣焊接，主动焊接，眼睛需求要保护好，防护要彻底，面罩，手套，衣服用的时分接地要杰出，焊的时分电流要适合。厂家能够发电也能够电焊，其他还有5KW的辅佐电源，是一款十分适合于户外焊接运用的机器,可焊直径2.5-5.0的焊条，出口400A直流发电电焊机可独自供给平等容量的单相电源，发电电焊机完结一机两用的功用，很好率电机，电压安稳，作业牢靠，四冲程风冷主张机，油耗低，牢靠性强壮容量油箱，有用坚持12小长时接连作业，分量轻，体积小，可配有移动轮，为施工供给很大的便当发电电焊机以机为动力旋转发电，经过整流模块供给电焊用直流电。

合理的接地规划才干确保供电的有序进行，柴油发电机组在运用进程中，任何部件的电位不能过规则值，一旦过规则值，会整个电气体系、人生很好构成严峻影响。应留心不行用其剪粗硬钢丝,避免钳口损坏。

出口400A直流发电电焊机

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重 (kg) 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准