

白铁皮通风管道400*600

产品名称	白铁皮通风管道400*600
公司名称	北京鑫阳恒通通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-180
联系电话	13436999806

产品详情

关键运营：通风风管，通风风管生产加工，排风系统管路，风管加工，餐厅厨房排油烟管道

北京市鑫阳恒通通风降温设备有限责任公司技术从业通风风管设计方案、制做、安装、维护保养、多方面坐落于一体。本企业有着通风风管自动化生产线、法兰盘成形机、低温等离子加工中心等，中国的风管生产设备。

首先，我们要了解通风管道的选材的要求：1、

各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。其次，不同用途的通风管道也要选择不同的材质：1、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；2、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)4、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；(可使用玻璃钢、复合材料)(注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；)5、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)，几种常见材质的对比：(1)薄钢板风管。可分为镀锌钢板和普通薄钢板风管，它是常用的材料，风管间的连接一般采用角钢或扁钢法兰。(2)不锈钢板风管。用于输送腐蚀性气体，其管道、部件均需采用不锈钢板制作，此风管阀的连接采用法兰连接，其连接也可用不锈钢制作，矩形法兰可直接焊接而成；圆形法兰宜采用冷弯加工而成。(3)铝板风管。由铝及铝合金板制作而成。由于铝具有较好的抗化学腐蚀性能，因而常用于输送有腐蚀性的气体。(4)塑料板风管。用硬聚氯乙烯塑料板制作而成，具有较好的化学稳定性，常用来输送有腐蚀性的气体。按连接方法可分为咬口和焊接两类。风管一般在加工厂或施工现场制作。一般工程量不大或施工现场场地允许时，可在现场加工制作风管，采用手工操作和使用一些小型加工机械。