丁基橡胶自粘性胶条 特殊工艺加工 BW遇水膨胀橡胶止水条

产品名称	丁基橡胶自粘性胶条 特殊工艺加工 BW遇水膨胀橡胶止水条
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

丁基橡胶自粘性胶条 特殊工艺加工 BW遇水膨胀橡胶止水条

自粘性胶条产品简介:

自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂,经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙,而且在一定压力下,与混凝土有良好的粘结力,使其与混凝土联为一体,起到防水止水的作用。

本产品具有良好的气密性,较好的粘接强度,较强的自粘性和变形性,可以不用粘接剂在一定 条件下与新浇混凝土直接粘接,克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题,具有 良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能,可较广应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

自粘性胶条具有胀大倍率高,移动补偿性强,置于施工缝,后浇缝后具有较强的平衡自愈功用,可自 行封堵因沉降而出现的新的纤细缝隙,关于已竣工的工程,如缝隙渗漏水,可用遇水胀大橡胶止水条从 头堵漏,运用该止水条费用低且施工工艺简略,耐腐蚀性佳。

产品特点:

- 1、粘接力较强,延伸率较大,在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。
- 2、气密性、水密性较好。
- 3、具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。
- 4、能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。

产品使用范围:

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。

使用方法和存放要求:

- 1、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下,在胶面上做装饰或保护层即可
- 4、存放备用或运输时,切忌重压及已防材料变形。

想了解更多有关自粘性止水条还请多多关注我们。