

# 供应湖南长沙巴陵石化无溶剂环氧树脂E44

产品名称	供应湖南长沙巴陵石化无溶剂环氧树脂E44
公司名称	湖南宜科复合材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	巴陵石化:环氧 CYDE44:环氧 岳阳:巴陵石化
公司地址	金玉工业园69号
联系电话	13319600607

## 产品详情

### 产品介绍

环氧树脂：具有优良的粘结性，环氧树脂可耐酸、碱、盐的腐蚀且具有优良的电气绝缘性能。环氧树脂用途广泛。用环氧树脂制作粘合剂，可用于建筑、装饰材料、制刷、磨具磨料、树脂砂轮等行业；在电气绝缘方面可用于电容器、变压器等灌封，用于制造绝缘板等；在化工防腐蚀方面用来配制胶泥、砂浆，用于砖板衬砌，制作环氧类防腐料、环氧地坪涂料，制作玻璃钢容器、槽、管道等。

### E-44环氧树脂技术指标

湖南宜科复合材料有限公司坐落于湖南省长沙市宁乡金玉工业区，地理位置优越、经济实力雄厚、交通条件发达。公司主要以树脂原材料贸易与玻璃钢制造相结合的经营模式。产品主要包括：富晨854乙烯基树脂，富晨中高温鳞片胶泥，富晨中高温底漆面漆，上纬901乙烯基树脂，巴陵石化环氧树脂，玻纤布，缠绕纱等及其配套辅料，防腐工程等系列，非标类玻璃钢环保设备制造等。一直以来，公司凭借"质量为先，诚信经营"在多个领域不同行业赢得广大客户的良好口碑，雄厚的技术力量，严格的检测手段，组成了严密的质量保证体系。同时，公司领导强化管理，总结出一整套科学的生产经营管理模式。产品行销全国各省市，深得客户的支持和信赖，与许多中小企业建立了长久的合作关系。湖南宜科复合材料有限公司坚持奉行"质量精良·服务周到·真诚合作·让利客户"的宗旨，客户的需要就是我们努力的方向，客户的满意就是我们不懈的追求。忆往昔精诚合作、展未来共谋发展，欢迎社会各界人士前来我厂参观考察、洽谈合作！

包装：镀锌铁桶20kg、230kg执行标准：企业标准 Q/320201NG047-2003

外观 Appearance	无明显机械杂质no visible mechanical impurity
环氧值 (eq/100g)Epoxy Value	0.41—0.47
无机氯值 (eq/100g)Unhydrolytic Chlorine	0.0008

有机氯值 (eq/100g)Hydrolytic Chlorine	0.014
挥发物 (%) Volatile	1.0
色泽号 Colour	4
软化点 ( )Softening Point	12--20

产品说明： E-44环氧树脂是用途非常广、用量的品种，特别适合制备云母绝缘材料、环氧玻璃钢绝缘板及增强材料。由于其粘度适中，作为手糊法玻璃钢防腐衬里材料尤为合适，是大型水泥槽、铁贮缸、槽车等要求防腐时的材料。用E-44配以常温固化剂及活性稀释剂，就能以简便的手工操作使玻璃布牢固地粘贴在被衬材质的表面，形成环氧玻璃钢防腐层。因而广泛用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。E-44环氧树脂也适合制备无溶剂或少溶剂涂料，该涂料防腐能力强，施工时对环境污染小。

产品储存：

本品应储藏在干燥通风的仓库内，不宜露天堆放

我公司主要经营不饱和树脂,乙烯基酯树脂,环氧树脂,玻纤布,缠绕纱,固化剂,促进剂.滑石粉.铸石粉，应与胺类化合物隔离，切忌受潮，可长期使用。

本品应储藏在干燥通风的仓库内，不宜露天堆放，应与胺类化合物隔离，切忌受潮，可长期使用。