

料仓卸灰插板阀，排灰闸板门

产品名称	料仓卸灰插板阀，排灰闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	680.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C手动料仓卸灰插板阀，气动排灰闸板门技术参数：

名称：明杆平行式刚性单闸板；

型号：PZ73H、PZ73F、PZ73Y；

连接形式：对夹式连接；

驱动方式：手轮驱动；

公称压力：PN1.0 ~ 1.6MPa；

公称通径：DN50 ~ 1200mm；

适用温度： 100 ；

适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

料仓卸灰插板阀，排灰闸板门超短型结构，节约成本，结构紧凑，外型美观，体积小，重量轻；

截断性能与密封性能；

安装空间要求低，拆卸维护方便；

闸板选用奥氏体不锈钢，防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏

料仓卸灰插板阀，排灰闸板门主要零部件材料：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

料仓卸灰插板阀，排灰闸板门主要性能规范：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length:
GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:
GB/T13927-92料仓卸灰插板阀，排灰闸板门主要外形尺寸：单位：mm

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200
20-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024
-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801
325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1
622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034
029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588
516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-
M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M36600820