

湖南玻璃纤维方格布，018玻璃纤维方格布，018铂金布

产品名称	湖南玻璃纤维方格布，018玻璃纤维方格布，018铂金布
公司名称	湖南宜科复合材料有限公司
价格	1.40/米
规格参数	密度:10X10 长度:100M
公司地址	金玉工业园69号
联系电话	13319600607

产品详情

产品介绍：

[中碱玻璃纤维](#)

:碱金属氧化物含量为11.9%-16.4%，是一种钠钙硅酸盐成分，因其含碱量高，不能作电绝缘材料，但其化学稳定性和强度较好。

产品特性

中碱玻璃纤维布(简称中碱布)用中碱纱织造而成，耐酸性能好，耐高温、抗拉强度高，易于跟树脂结合。

技术要求

[中碱布](#)

采用钠钙硅酸盐玻璃成份，其碱金属氧化物的含量为 $12\pm 0.5\%$ ，拉制玻璃纤维原纱时，采用纺织型(石蜡乳剂)浸润剂，其含量不大于2.2%。如更换其它类型的浸润剂或改变含量，由供需双方协商决定。

主要用途

适用于作玻璃钢基布、涂塑涂胶基布、沥青油毡基布、导风筒基布、防水布和管道包扎布、贴墙布基布、酸性过滤布、增强网布及电视投影屏幕布等。

主要原料

中碱玻璃的主要原料为:石英砂,引入SiO₂;钠石,引入SiO₂、Al₂O₃、Na₂O;白云石,引入CaO和Mg;方解石,主要引入CaO、Fe₂O₃;纯碱,

产品使用方法:

1.防腐:先将管道除锈,用适合密度纤维布和沥青涂层或其它产品同时缠涂在管道外层。一般二层或三层。

2.保温:将防腐处理完毕的管道,用保温被或保温管缠好后,用适合宽度适合密度的纤维布。

018玻璃纤维布	宽幅:90cm	包装100m/卷
04玻璃纤维布	宽幅:90cm	包装:50m/卷

包装:产品外套塑料袋中,然后再装于纸箱中贮存:产品应堆放于干燥凉爽处,防止雨淋,建议储存温度控制在5 -35 ,湿度35%-65%,使用前放置在室温24小时以上效果较好。建议接到产品后12个月内使用完,如若不用,请勿打开包装或扎紧包装口,以免受潮。