

山西人防防水套管 人防防水套管价格 昊毅管道

产品名称	山西人防防水套管 人防防水套管价格 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管，山西人防防水套管，穿过人防隔墙及顶板的电气管线，需按照07SFD10规定做防护密闭处理，明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管，人防防水套管批发，密闭套管做法详07SFD10。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。

人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管，预留管尺寸、坐标、标高均需核对各图纸做综合排布，以免造成各间管线冲突，人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求。

人防密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过而通过处又有严密防水要求，还有些构筑物也需要管路穿墙而过，人防防水套管报价，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。人防密闭套管的安装方法有以下几点：

(1) 人防密闭套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净，套管管径比穿越管道大2号，穿墙DN200套管共有0.2米、0.3米、0.7米3种规格；穿墙150套管共有0.2米、0.3米、0.6米3种规格。

(2) 人防密闭套管切割完毕后，留下的飞边毛刺应需打磨光滑。

(3) 人防密闭套管加工好的套管须对其内壁进行除锈并刷防腐处理。

(4) 人防密闭套管内应填满锯末并用胶带封死。

防水套管对焊接要求及检查标准，人防防水套管价格，普通套管，多用焊接管制成，套管两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严，管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用防水套管。防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求

防水套管工程使用的母材及焊接材料使用前必须进行检查 确认材料与材质证明相符 并且材质符合设计文件 相关工程标准时 方可使用.设计文件规定防水套管焊缝系数为 1 的工程 设计文件 相关工程标准或焊接作业指导书规定全部焊缝进行射线检测或超声检测的工程 其所使用的母材及焊接材料应进行复验。

山西人防防水套管-人防防水套管价格-昊毅管道(推荐商家)由河南昊毅管道设备有限公司提供。河南昊毅管道设备有限公司是,气焊、气割器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昊毅管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昊毅管道更加美好的未来。