

FW100万能分度头 上海金悦

产品名称	FW100万能分度头 上海金悦
公司名称	北京恒升博贸五金建材销售中心
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:上海金悦 型号:FW100 中心高:100
公司地址	北京市大兴区黄村镇海子角3条2排72号
联系电话	86 010 82389258 18901115810

产品详情

品牌	上海金悦	型号	FW100
中心高	100	工作台面直径	125 (mm)
T型槽宽度	14 (mm)	定位键宽度	45 (mm)
分度精度	45 (s)	重复精度	45 (s)
适用机床	铣床	是否库存	是
是否批发	是		

型号：fw100中心高：100mm工作台面直径：130（mm）

型号：fw100中心高：100mm工作台面直径：130（mm）

技术参数			
型号	万能分度头fw100		
中心高(毫米)	100	主轴从水平位置升降度(度)	95:5
主轴锥孔锥度(莫氏)	3	定位键宽度(毫米)	14
主轴法兰盘定位短锥直径(毫米)	41.275	分度精确度(秒)	45
蜗轮付传动比	1:40	毛重(公斤)	80

型号：fw125中心高：125mm工作台面直径：125（mm）

技术参数			
型号	万能分度头fw125		
中心高(毫米)	125	主轴从水平位置升降度(度)	95:5
主轴锥孔锥度(莫氏)	4	定位键宽度(毫米)	18
主轴法兰盘定位短锥直径(毫米)	53.975	分度精确度(秒)	45

毫米)			
蜗轮付传动比	1:40	毛重(公斤)	132

型号：fw160中心高：160mm工作台面直径：160（mm）

技术参数			
型号	万能分度头fw160		
中心高(毫米)	160	主轴从水平位置升降度(度)	95.5
主轴锥孔锥度(莫氏)	4	定位键宽度(毫米)	18
主轴法兰盘定位短锥直径(毫米)	53.975	分度精确度(秒)	45
蜗轮付传动比	1:40	毛重(公斤)	140

适用范围：本产品适用于各种铣床等常用的必备附件，又广泛运用于其他机床的分度加工；万能分度头可以将工件安装在卡盘、顶尖及其他装卡附件上，用于简单分度、差动分度等方法。对工件实现任意分度，又可以和铣床纵向丝杠连接进行各种螺旋槽加工。