

小区雨水回用系统方案 尚信环保 阳江雨水回用

产品名称	小区雨水回用系统方案 尚信环保 阳江雨水回用
公司名称	广州市尚信环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦一栋5楼512
联系电话	15018782029 15018782029

产品详情

尚信环保雨水回用

雨水回收利用是一种新型的多目标综合性技术，但是雨水回收利用技术的设计正在处于起步阶段，缺少相关的经验，技术更是有待进一步完善。认清目前的形式后，我们应积极努力采取各种措施大力发展绿色建筑中的雨水回收利用技术。

整套雨水回收利用系统采用自动控制。初期雨水弃流装置采用自控式雨水弃流装置，设置弃流量及复位时间，自动弃流雨水。雨水集蓄池设置高低液位控制器，同时与清水池液位控制器联动，自动控制消毒提升泵的开启和关闭。清水池绿化泵也采用自动控制设计，根据管网水压，自动调节。

雨水回收系统采用PP模块组合水池，埋地式一体雨水回用设备，既能过滤雨水，又能储存雨水。选择何种收集装置可因地制宜。同时雨水提升装置以及再利用管网是雨水回收利用系统内不可或缺的组成部分。通常雨水提升水泵就近设置在储水池内伙子附近，而提升水泵出水管一般敷设至绿化、景观水池等需要用水的地方。

广州尚信环保雨水回用

海绵雨水回收综合利用系统是将路面、屋面、绿地雨水通过雨水收集系统汇集到初期雨水弃流井，小区雨水回用系统方案，通过雨水初期弃流装置对收集的雨水进行初步过滤，过滤产生的垃圾可以自动排放掉。初期弃流完成后，较洁净的雨水进入PP模块一体化构筑物，经过PP模块一体化处理过滤，处理后的水质符合雨水回用的水质标准后，将水储存到蓄水池，再利用供水设备和供水管网供给小区绿化、景观喷泉、地面冲洗等。

PP模块一体化构筑物的储水池骨架采用PP模块组合，雨水收集回用，每块模块尺寸为：上下板单体是100

0-500-200mm"拼起来模块单体是1000-500-400mm，承压能力 0.45N/mm²，层间采用连接杆进行连接，列间连接卡进行连接，过滤系统采用滤板微孔过滤形式，过滤只依靠液面静压力完成，处理后的水质符合雨水回用的水质标准。雨水处理后加压给水泵根据实际回用水量确定，阳江雨水回用，并设排污泵，且间断排泥，滤板冲洗泵与雨水回用水泵共用。

广州尚信环保雨水回用

广州尚信环保股份雨水回用

从天而降的雨水只能白白流走吗？不是哦~在广州很多小区内雨水经过一系列回收利用可以用来进行绿化浇灌等和完全采用自来水浇灌，相比每年可以节约36500元水费。

雨水收集设施，通过一系列过滤处理后，就可以用于小区居民的绿化灌溉、道路冲洗、景观水池等。“这套设备按照每天运行2个小时来计算的话，和完全采用自来水作为绿化浇灌用水相比，每天可节省水费约100元，一年下来大概可以节省3万多元水费。”

雨水得到了回收利用，水质、水压得到提升.....在广州，通过对区域内工业、农业、服务业等各个行业深挖节水潜力，落实严格水资源管理制度，提高水资源利用效率和效益的同时，也让广州的水生态环境不断得到改善。

广州尚信环保股份雨水回用

小区雨水回用系统方案-尚信环保(在线咨询)-阳江雨水回用由广州市尚信环保股份有限公司提供。广州市尚信环保股份有限公司是一家从事“餐厨垃圾处理设备,污水处理设备,雨水收集系统,污水提升装置等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尚信”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使尚信环保在废弃物处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！