

秦皇岛环氧自流平 厂房环氧自流平 华晨美涂

产品名称	秦皇岛环氧自流平 厂房环氧自流平 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平地面涂层两部分

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，专业施工环氧自流平，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧自流平包括混凝土基层和环氧自流平地面涂层两部分。

混凝土基层：采用强度等级不小于C25的混凝土一次浇筑成型，地坪有耐压、耐冲击要求时，混凝土基层可采用双向钢筋网处理。

环氧自流平地面涂层：底涂层，中涂层，腻子层，面涂层。

底涂层，环氧底漆，环氧自流平施工，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，连续均匀涂抹成膜，无漏余，增强基层表面附着力。

中涂层，环氧砂浆层，环氧双组份加入适量100目石英砂，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。

腻子层，环氧腻子层，环氧双组份加入适量腻子粉，进一步对涂层表面找平，做到表面平整，秦皇岛环氧自流平，光滑。

面涂层，涂抹色漆，自流平环氧面漆均匀镘涂。

环氧自流平面漆批补施工

环氧自流平面漆施工

1) 环氧自流平面漆批补施工

先将面漆主剂充分搅拌均匀，然后按比例(24:5.4)将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。若批补不平整，或者过于光滑，间隔时间长(如:3天以上)，厂房环氧自流平，则须硬化干燥后砂磨，以吸尘器吸干净。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，则须停止使用并更换搅拌桶。24小时之后可进行下道工序。

2) 环氧自流平面漆施工

先将主剂充分搅拌均匀，然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入，以免材料混合不匀。充分搅拌均匀后，倒在地上用2mm镘刀一次成型，环氧平涂则用滚筒进行滚涂2次，施工时发现气泡用齿尖除去，搅拌桶涂料若呈硬化状态时，则必须停止使用并随时更换搅拌桶。72小时之后可轻踩上人。

广泛的领域“美”

环氧地坪根据不同的用途要求设计多种方案，

1mm - 5mm厚度的平涂型环氧地坪、

自流平环氧地坪、防静电环氧地坪等，

它适用于各种场合的地面，

如：厂房、仓库、停车场、物流中心、展厅、医院、学校、实验室等。

其适用范围非常广泛。

环保绿色之“美”

环氧地坪本身具有无尘美观环保等特点，
适用于对环境要求较高的地面，
同时也符合人们对生活质量和生活环境的要求。

绿色、环保、健康将是新时代环氧地坪的主题曲。

秦皇岛环氧自流平-厂房环氧自流平-华晨美涂(推荐商家)由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司为客户提供“环氧自流平”等业务，公司拥有“华晨美涂”等品牌，专注于其它等行业。在天津市南开区华苑新城程华里3-2-202的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陶经理。