

# 砀山瓦楞纸箱包装厂 瓦楞纸箱包装厂电话 辰琪

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 砀山瓦楞纸箱包装厂 瓦楞纸箱包装厂电话 辰琪       |
| 公司名称 | 虞城县停停纸箱加工厂                   |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 辰琪纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄，分厂位于虞城县木兰镇 |
| 联系电话 | 13526301668 13526301668      |

## 产品详情

瓦楞纸箱是与我们的生活、生产密不可分的一种普通纸包装产品，瓦楞纸箱的印刷质量不仅关系到瓦楞纸箱的外观质量，瓦楞纸箱包装厂联系方式，也影响到所包装产品的销售前景以及商品生产企业的形象。瓦楞纸箱是纸板经过模切、印刷、压痕、钉箱或粘箱而制成的。瓦楞纸箱是一种应用广的包装制品，用量一直是各种包装制品。加工工艺分为全自动瓦楞纸板生产线生产工艺和半自动瓦楞纸板生产线生产工艺两种；

印刷报价公式：

(1).重量(长×宽÷2)=定律：大度0.531重量 正度0.43重量

(2).计算方法：重量(定律)×克数×吨价÷500张÷开数×印数×1.1%损耗=总货纸款

例1：有一客户印5000张大16开，157双铜，求纸款是多少？公式：重量×克数×吨价÷500张÷开数×印数×1.1%=所求总纸价 0.531×157克×7500元÷500张÷16开×5000张×1.1%=430元(纸总价)

例2：有一客户印8000张大16开80克双胶纸求纸款是多少？公式：0.531×80克×6500÷500张÷16开×8000张×1.1%=304元(纸总价)

附件：纸箱耐压强度

纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力，砀山瓦楞纸箱包装厂，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，瓦楞纸箱包装厂电话，纸箱的耐压强度用下列公式计算：P=KW(n-1)式中P——纸箱耐压强度W——纸箱装货后重量n——堆码层数K——堆码安全系数堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出，瓦楞纸箱包装厂哪家好，n=H/h堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定：贮存期小于30天取K=1.6贮存期30-100天取K=1.65贮存期大于100天

取 $K=2.0$ 具体操作时在纸箱上面盖一木板，然后在木板上堆放等量的重物。

砀山瓦楞纸箱包装厂-瓦楞纸箱包装厂电话-辰琪(推荐商家)由商丘市辰琪包装用品有限公司提供。“纸箱加工,销售”选择商丘市辰琪包装用品有限公司，公司位于：辰琪纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄，分厂位于虞城县木兰镇，多年来，辰琪坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。辰琪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事商丘纸箱厂，虞城纸箱定做厂家，纸箱包装生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。