

# 山东刚泽护栏厂家 青岛桥梁栏杆

产品名称	山东刚泽护栏厂家 青岛桥梁栏杆
公司名称	山东刚泽金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营工业园
联系电话	15315738969 15315738969

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东刚泽金属制品有限公司

### 1.对脚手架加以合理利用

对于一些需要使用到脚手架来施工的桥梁工程而言，必须将搭设好的脚手架牢牢固定，桥梁栏杆，工作人员应该对脚手架搭设的相关要求严格遵循，并且要做到合理施工。等到脚手架搭设完成以后，需要将施工平台、防护栏杆以及手扶梯等细节逐一加以落实，使得高质量施工得以保障，终有效地保证施工人员的施工安全。

### 2.做好砼浇筑工作

在浇筑砼之前，需要工作人员对搅拌机是否能正常工作进行检查与确认，并且要检查节点设置与砼配合比是否恰当，要将准备工作落实到位。在实际振捣过程中，要将每一个部位的振捣做到位，足够密实，不能出现气泡与不平整的问题。

材质：低碳钢线材

桥梁栏杆编织和特性：编织和焊接。

桥梁栏杆用途：用于公路、铁路、机场、居民区、港口、码头、园林、饲料、畜牧等屏障防护产品的特点：防腐、抗老化、防日晒、耐候等特点。防腐的形式有电镀、热镀、喷塑、浸渍等。产品规格：钢网：3mm×3mm；网状：金刚石；网目规格：40×80mm；网目尺寸：标准规格1800×2500mm。桥梁栏杆的非标准高度限制在2500毫米，长度限制在3000毫米以内。

为了保证桥梁栏杆表面光洁美观，对采用水泥和配合比十分重要，经过多次尝试，采用了如下的配合比，水：水泥：砂：0.5~1cm小石子：1~2cm大石子（0.5：1：1.74：1.52：1.85），水泥采用冀东水泥厂生产的盾石牌525#普通硅酸盐水泥，水泥用量370kg，砂率34%，混凝土坍落度过大，混凝土易出现泌水现象，表面无光洁面，水痕明显；如果坍落度过小，不易振捣密实，蜂窝、气泡较多。混凝土用的原材料要求较严，砂子、小石子一定要过筛，用量要准确严格按配合比配料。

拌和机手要严格控制用水量，拌和时间不小于3min，保证混凝土拌和均匀及坍落度符合要求，并使拌和出的混凝土有较好的和易性。

浇注混凝土：混凝土浇注时采用分三层的浇注方法。一层浇注到护栏底部斜边下叫变点，第二层浇注到斜边上角变点，第三层浇注到顶，由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀，严格控制振捣时间，每层混凝土振捣时间不小于1min，不大于1.5min。

山东刚泽护栏厂家(多图)-青岛桥梁栏杆由山东刚泽金属制品有限公司提供。山东刚泽金属制品有限公司是一家从事“桥梁护栏,防撞护栏,景观护栏,灯光护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“刚泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使刚泽金属在防撞设施中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事桥梁护栏，桥梁防撞护栏，桥梁防撞栏杆的厂家，欢迎来电咨询。