

化工搅拌器 柏嘉润化工 潜江搅拌器

产品名称	化工搅拌器 柏嘉润化工 潜江搅拌器
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

山东柏嘉润化工设备有限公司的产品有：标准（非标准）碳钢搅拌器、标准（非标准）不锈钢搅拌器、标准（非标准）搪玻璃搅拌器、搅拌传动装置、螺旋锥齿轮减速机、摆线针轮减速机、R系列硬齿面齿轮减速机、K系列硬齿面齿轮减速机、标准（非标准）碳钢反应釜、标准（非标准）不锈钢反应釜、标准（非标准）搪玻璃反应釜、标准（非标准）碳钢贮罐、标准（非标准）不锈钢贮罐、标准（非标准）搪玻璃贮罐、标准（非标准）碳钢蒸馏罐、标准（非标准）不锈钢蒸馏罐、标准（非标准）搪玻璃蒸馏罐、标准（非标准）碳钢电加热反应釜、标准（非标准）不锈钢电加热反应釜、标准（非标准）搪玻璃电加热反应釜、冷凝-换热器。

- 4、电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68，选用进口一次性润滑免维护轴承，具有油室泄露检测和电机绕组过热保护和防凝露装置，使电机的工作更加安全可靠。
- 5、两道独立的机械密封，机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢材质。
- 6、独特的电缆密封设计，排除了电缆漏水的隐患

山东柏嘉润化工设备有限公司专业生产化工设备：搅拌器、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌器、卧式螺带混合机、脱硫脱硝搅拌器以及搪玻璃反应釜、碳钢反应釜、不锈钢反应釜、搪玻璃（碳钢、不锈钢）储罐、反应釜、蒸馏罐、电加热反应釜等各类容器。为化工、机械、食品、石油、石化、冶金、环保等行业提供精良设备及优良服务。

6 炉管的平均热强度。设计要求炉管平均热强度在一定的范围内，潜江搅拌器，从而使导热油不至于过热，又能充分利用炉管的传热面积。一般辐射段的炉管的平均热强度为0.084~0.167GJ/(m².h)，对六段炉管平均热强度为0.033~0.047GJ/(m².h)；

7 排烟温度。根据导热油在运行中的工作温度，排烟温度和导热油温度之间的差更好控制在80~120℃，排烟温度适宜在350~400℃，以使对流受热面不至于过大。为充分利用热能，化工搅拌器，导热油炉排除的这一些较高的排烟温度的热量应设置余热回收装置将其回收再利用，搅拌器厂家，特别是较大型的导热油炉更应予以考虑和重视。

所有与导热油接触的管道及附件严禁用有色金属和铸铁制造，法兰与阀门应用公称压力2.5MPa（约25kgf/cm²）及以上的铸钢阀门，密封件应采用耐高温、耐油材料。使用混合物型导热油，应用榫槽或凹凸面型法兰连接。

山东柏嘉润化工设备有限公司技术力量雄厚、设备精良、检测设备齐全严格。严格遵循“科技兴厂，注重质量，用户至上”的服务宗旨。

山东柏嘉润化工设备有限公司专业生产化工设备：搅拌器、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌器、卧式螺带混合机、脱硫脱硝搅拌器以及搪玻璃反应釜、碳钢反应釜、不锈钢反应釜、搪玻璃（碳钢、不锈钢）储罐、反应釜、蒸馏罐、电加热反应釜等各类容器。为化工、机械、食品、石油、石化、冶金、环保等行业提供精良设备及优良服务。

但搅拌器在以下几种条件下不能使用:

- (1)任何浓度及任何温度的HF都不能耐腐蚀;
- (2)盐酸:浓度10--20%，温度大于150C时，腐蚀强烈;
- (3)磷酸:浓度30%以上、温度大于180C时腐蚀强烈;
- (4)碱液:H大于或等于12、温度大于100C时，不能耐腐蚀。
- (5)硫酸:浓度10--30%，温度大于200C时不能耐腐蚀。

导热油炉设备上的计量仪表按其使用及监控范围如下几种。

1 用于运行监视的仪表。主要有，加热炉出口压力表、导热油循环泵出入口压力表、燃烧器内压压力计、膨胀槽液位计、煤烟浓度计、氧浓度计等。

山东柏嘉润化工设备有限公司技术力量雄厚、设备精良、检测设备齐全严格。严格遵循“科技兴厂，注重质量，用户至上”的服务宗旨。

化工搅拌器-柏嘉润化工(在线咨询)-潜江搅拌器由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东柏嘉润化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设

备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!